

# 便携热式风速仪 KA23、KA33

产品名称	便携热式风速仪 KA23、KA33
公司名称	深圳市工采网络科技有限公司
价格	.10/台
规格参数	品牌:日本加野麦克斯 型号:KA23/KA33
公司地址	广东省深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦2301
联系电话	0755-83289036 13652366512

## 产品详情

产品描述：

- 与ka22/31相比，体积缩小30%，电池寿命延长25% - 3.5inch彩色大屏幕，风速、风温、压力同时显示 - 数字、模拟双视图显示、具备三级亮度背光选择功能 - 具备风速判定测试模式，任意设置上下限 - 具备风速统计计算功能

产品特性：

名称		热式风速计
型号		ka23
测试对象		常温常压
测试范围 (分辨率)	风速	0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 时，分辨率 0.01m /s。 10.0~ 50.0 m /s 时，分辨率 0.1)
	风温	- 20.0~ 100.0 (分辨率 0.1 )

	压力*	无	0.00 ~ ±5.00 kpa(分辨率)
测试精度	风速	0.00~ 4.99m /s ± 2%fs 5.00~ 50.0m /s ± 2%fs	
	风温	± 0.3 ( -20 ~ 0 , 60 ~ 100 范围内为 ± 0.5 )	
	压力*	无	± 0.1kpa
测试机能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 具备三级亮度背光选择功能。</li> <li>• 具备数据保持和风速的快 / 慢速测试功能。</li> <li>• 具备电池电量不足的提示功能。</li> <li>• 具备风速上下限判定测量模式功能。</li> <li>• 具备最大值、最小值、平均值的测量功能。</li> </ul>		
本体外形尺寸	本体：157 ( w ) × 43 ( h ) × 80 ( d ) mm		
	箱体：167 ( w ) × 66 ( h ) × 88 ( d ) mm		
探头尺寸	最粗把手部分 15mm ，收起后探头长度 140mm ，拉伸后探头长度		
探头电缆长度	2.5 m		
电源	aa 碱性电池 4 节 适配器 ( dc 5v/ 2a )		
电池寿命	约 10 小时 ( 风速 5 m/s ，风温 20 ， aa 碱性电池 )		
使用环境	本体	5 ~ 40	
	探头	-20 ~ 100	
	保存温度	-30 ~ 60	
重量	约 450g ( 含电池、探头、箱体 )		
随机附件	手提箱 1 个；使用说明书 1 本；探头延长棒 1 支；静压测试胶管 1.5		