

泰顺县罗阳镇工程竣工空气检测

产品名称	泰顺县罗阳镇工程竣工空气检测
公司名称	泰顺县绿宇中科建筑工程检测中心
价格	面议
规格参数	品牌:绿宇中科 型号:CMA
公司地址	温州市泰顺县南外路新桥一号楼
联系电话	15868778765 13695881147

产品详情

民用建筑工程室内环境质量检测抽样办法

一、民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5%，并不得少于3间。房间总数少于3间，应全数检测。

二、民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。

三、民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置：

1、房间使用面积小于50平方米时，设1个检测点；

2、房间使用面积小于50-100平方米时，设2个检测点；

3、房间使用面积大于100平方米时，设3-5个检测点。

四、当房间内有2个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。

五、民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5米、距楼地面高度0.8-1.5米。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。

六、民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合（tvoc）浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭1小时后进行。

七、民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时，对采用集中空调的民用建筑工程，应空调正常运转的条件下进行；对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭24小时后进行。

泰顺县绿宇中科建筑工程检测中心——公平、公正、权威、高效！