

SWP系列干式变压器温度智能控制仪

产品名称	SWP系列干式变压器温度智能控制仪
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-C80/C80A/B10
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

swp系列干式变压器温度智能控制仪，是保证干式变压器安全运行的控制装置。该装置采用新式设计，结构紧凑、牢固，显示醒目、直观，具有更加完美的系统、自检、系统保护、参数保存于输出指示等功能。

型号		说明
测量范围		0.0~200.0 (传感器pt100)
测量精度	通用型	0.5级
	分辨力	0.1
使用条件	环境温度	-20 ~+55
	相对湿度	< 85%
	电源电压	380v (三相) 220v (单相)
	电源频率	50 ± 2hz
抗干扰性能		对共模250v (ac, 50hz) 或串模200mv(ac, 50hz)干扰电压，显示值变化小于基本误差值
显示值补偿范围		0~ ± 19.9
报警及保护功能		传感器开路报警 仪表故障自检报警 输入超量程自检报警 风机故障报警

风机控制输出	继电器触点输出（触点容量7a/250vac，注：镶嵌型为15a/250vac），三相两组
超温报警输出	继电器触点输出（触点容量7a/250vac）
跳闸报警输出	继电器触点输出（触点容量7a/250vac）

swp-c80通用型

型 号	代 码		
swp-c80	-	-	-
风机供电方式	t220		风机供电电源-
	t380		风机供电电源-
附加功能	d		基本型（见注1）
	e		附加三路4~20r
	f		附加rs232通讯
	g		附加rs485通讯
	h		用户特殊要求
风机控制输出		1	风机控制输出
		2	风机控制输出
安装方式			p盘式安装
			z支架安装

注1：基本型功能三相巡回测量显示，输入开路报警显示并输出，故障自检报警显示并输出，大值显示两种检测状态及指示，风机启停自动/手动控制状态的选择、指示与输出，三相注

swp-c80a轻便型

型 号	代 码		说 明
swp-c80a	-	-	
风机供电方式	t220		风机供电电源~220v
附加功能		d	基本型（见注1）
		f	附加rs232通讯接口
		g	附加rs485通讯接口
		h	用户特殊要求
风机控制输出			1风机控制输出一组

注1：基本型功能三相巡回测量显示，输入开路报警显示并输出，故障自检报警显示并输出，超温跳闸显示并输出，三相巡回/最大值显示两种检测状态及指示，风机启停自动/手动控制状态的选择、指示与输出，三相温度显示值独立数字补偿。

swp-b10镶嵌/壁挂型

型 号	代 码		说 明
swp-b10	-	-	
外形特征	b10		镶嵌/壁挂型
风机供电方式	t220		风机供电电源~220v
	t380		风机供电电源~380v
附加功能		d	基本型（见注1）
		e	附加三路4~20ma变送输出
		f	附加rs232通讯接口
		g	附加rs485通讯接口
		h	用户特殊要求

风机控制输出

1风机控制输出一组

2风机控制输出二组

注1：基本型功能三相巡回测量显示，输入开路报警显示并输出，故障自检报警显示并输出，超温跳闸显示并输出，三相巡回/最大值显示两种检测状态及指示，风机启停自动/手动控制状态的选择、指示与输出，三相温度显示值独立数字补偿。