

大量供应悬挂线全自动加油机

产品名称	大量供应悬挂线全自动加油机
公司名称	东莞市瑞达链条制造有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:台本 型号:330 出油口:6口
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔裕民街176号A一楼
联系电话	0769-81281826 18038327684

产品详情

本机是针对工厂内各型输送机，培林链条和空中仓储系统，保养润滑专心研发而成之先进产品。使设备获得绝佳保养减少润滑不足，造成设备故障，降低工厂管销成本可减少保养油品之库存。

功能：

- 一、随机保养，确保链条培林之润滑无碍。
- 二、能将链条上之积垢物完全清洗干净。
- 三、大量节省人工保养成本及油品库存量达到省时省钱之自动化效果。
- 四、延长链条轴承及机械相关设备，使用年限。
- 五、降低因机械设备保养不良。人为疏失造成故障。生产停机。停工减产之损失。
- 六、防止润滑油使用上的成本浪费与污染具有全效率执行保养作业以达到全方位之润滑。
- 七、特点是一键式自动加油机器，能自动定时加油。该机器可分为：主机和喷油座两部分。之间以透明油管相连接，，喷油座随改变即可适用；另一方面依透明油管的油量也可方便的检视给油状况。自动喷油机，专用用于喷涂流水线上的各种链条加油。

安装说明：

- 一、首先将加油机安装在轨道上面，然后在加油机出油口前方30cm 左右对准垂直轮处开一个附件大小的缺口，用来安装附件【接近开关】，（注意：接近开关必须靠最边安装，以便感应链条的垂直轮）

二、加油机一共有3个出油口，分别安装如下：

- 1、从右边起1个出油口安装在对准右边的垂直轮（必须对准垂直轮的轴承安装）
- 2、中间一个出油口分别安装在对准链条上面的水平轮（必须对准水平轮的轴承安装）
- 3、左边一个出油口分别安装在对准左边的垂直轮（必须对准垂直轮的轴承安装）

4、请注意：安装时一定要掌握好水平轮与垂直轮的间隔距离。150型链条，间隔距离是7.5cm；链条200型，间隔距离是10cm；链条250型，间隔距离是12.5cm。

三、开机后把时间设定成当前时间，然后设定间歇时间（2—72小时，可调）假设：需要一天工作一次那就设定成24小时就可以了，最后设定工作时间（1—3.5小时可调）

四、本机以每天早上9点为工作起点，依次类推工作间歇时间。

注意：加油机开机后就是自动程序，当间歇时间到了，是不会工作的，如果你还想让加油机继续工作，必须按下手动工作，就可以开始工作了。