

不锈钢耐腐蚀波纹管

产品名称	不锈钢耐腐蚀波纹管
公司名称	巩义市超创管道设备厂
价格	58.00/件
规格参数	品牌:超创 型号:TA 压力:2.5Mpa
公司地址	郑州市永安路工业区
联系电话	86-37164033805 15238385210

产品详情

宁波不锈钢波纹管我公司产业绩丰硕，在华能公司，大唐公司，华电公司，中电投公司，以及神化国华公司的电力工程中广泛使用，同时在中国工程公司承包的海外工程共同样管饭使用详情可了解公司网站。我公司保证产品质量合格的同时，以最低价格让利给客户，争取做到双赢。热情的，巩义市超创供水材料有限公司欢迎您。

宁波不锈钢波纹管 不锈钢波纹管作为一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中，用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移，吸收振动能量，能够起到减振、消音等作用，具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳、耐高低温等多项特点。

不锈钢波纹管连接方式：法兰连接、焊接、丝扣连接、快速接头连接小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接，较大口径一般采用法兰连接和焊接。

不锈钢波纹管的材质有：主要是奥氏体不锈钢304和316l.也可以按照用户需求采用特殊材质使用。

不锈钢波纹管技术参数：工作压力分0.6mpa 1.0mpa 1.6mpa 2.5mpa,主要是根据管道工作环境和连接法兰承受压力。不锈钢波纹管执行标准为金属波纹管膨胀节执行gb/t12777-2008标准。

不锈钢波纹管检测检验手段：携合金分析仪疲劳寿命试验 刚度测试x光线照相术 六氟化硫检测氦质谱检测真空检测 超声波检验渗透检测 水压强度试验气密性检验。

业务电话：0371-64033805 厂址：郑州市巩义市永安路工业区

联系人：李经理\张经理 手机：15238385210\1503839991

网址：<http://www.gychaochuang.com>