

# LV-23导热矽胶布 绝缘矽胶布 散热矽胶布

产品名称	LV-23导热矽胶布 绝缘矽胶布 散热矽胶布
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	.01/片
规格参数	品牌:3Y 型号:LV-23 厚度:0.23MM
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

## 产品详情

产品说明 免费拿样联系林生:40000-12586;手机:13600411602; qq:875793380;

lv系列导热矽胶布是以硅胶及玻璃纤维为基材经过特殊工艺生产而成的布状制品。因其优良的导热、绝缘及装配方便等特性，被广泛应用于电子电器等行业。使用时，根据发热界面的大小及间隙高度选择不同厚度的导热硅胶片裁切，安放在发热界面与其组件的空隙处，起导热介质作用。三一导热材料厂家专业生产导热矽胶布|导热硅胶片|导热双面胶，登陆<http://www.31tim.com> 了解更多。

胶布典型应用：发热功率器件、车用电子发热模块、电源模块、电脑主机及周边设备、家用电器、发热体与底板间的填充以及任何需要填充和散热的发热体地方。

导热矽胶布主要特性：绝缘、散热、防火、减震等。

导热矽胶布基本规格：300mm\*50m/卷，可依使用规格裁成具体尺寸。

导热矽胶布物理特性参数表：

测试项目	测试方法	单位	lv系列测试值			
			lv-23	lv-30	lv-45	
颜色 color	visual		粉红、灰	灰	灰	
厚度 thickness	astm d374	mm	0.23 ± 0.03	0.3 ± 0.03	0.45 ± 0.03	
比重 specific gravity	astm d792	g/cm3	1.7 ± 0.1	1.7 ± 0.1	1.7 ± 0.1	
硬度 hardness	astm d2240	shore a	85 ± 5	85 ± 5	85 ± 5	
抗拉强度 tensile strength	astm d412	kg/cm2	>180	>180	>180	
	astm d412	pa	1.8*10 <sup>11</sup>	1.8*10 <sup>11</sup>	1.8*10 <sup>11</sup>	
耐温范围 continuous use temp			-50~+200	-50~+200	-50~+200	
伸长率 elongation	astm d412	%	3~8	3~8	3~8	
耐电压 voltage endurance	astm d149	kv/mm	3.0	4.0	5.0	
阻燃性 flame rating	ul-94		v-0	v-0	v-0	
导热系数 conductivity	astm d5470	w/m-k	1.0	1.0	1.0	



联系方式 免费拿样联系林生:40000-12586;手机:13600411602; qq:875793380;

业务电话：0755-29082440

业务传真：0755-61641127 联系人：林生 官方网站：<http://www.31tim.com> <http://www.ltdlv.com>  
(分司)

公司邮箱：szltdlv@163.com 工厂地址：深圳市龙华新区观澜环观中路唯斯特工业园a2栋3楼  
邮编：518110

服务说明 免费拿样联系林生:40000-12586;手机:13600411602; qq:875793380;

**【1：打样费与时间】 一、常规样品（按照我司产品系列进行打样）**

1、打样时间：打样时间一般为1 - 2 工作日

2、打样费用：样品按市场折价在30元内为免费，超过30元需付样品费。

3、需开模具：根据客户产品要求收取模具费。 二、特殊样品（按照客户的要求或客户提供的样品）

1、打样时间：打样时间一般为3 - 5 工作日

2、打样费用：根据客户要求的具体情况，采取免费或收取适当打样费

3、需开模具：根据客户产品要求收取模具费。 【2：生产交期】

1、日期计算起点：以收到客户订单确认日为准，开始计算生产时间与交期； 2、生产交期：1000大片（规格200\*400mm）以下，1 - 3 个工作日，1000大片（规格200\*400mm）以上

，可以与客户具体商定； 【3：付款方式及税票说明】 1、付款方式：与合同签订为准。 2、关于发票：我厂为方便客户，并降低客户的成本，采用多种方式报价与合作：a不含税价，b含17%的增值税发票；

【4：包装说明及装箱资料】 我厂将按照客户要求要求进行包装： 1、普通包装：外包装为纸箱、内包装为pp膜及防震泡棉，具体包装数量须根据产品厚度来决定此包装免费；

2、特殊包装：主要是针对导热石墨片外包装采用木箱，内包装为pp膜及防震泡棉；导热灌封胶为防水胶桶，一般为10kg / 桶；

3、装箱资料：需要出口的客户，包装采用木箱，内包装为pp膜及防震泡棉；

木箱尺寸可以根据具体情况进行定制。 【5：售后承诺】 售后联系电话：0755-29082440

1、全程汇报：打样、寄样、生产、发货、收货等

2、备品生产：一般情况为订单数量的3‰个，特殊情况另行商定。 3、问题解决：万一出了问题，你可以先拍照片给我们，我们承诺先为你解决问题，再界定问题所属的责任，以解您的燃眉之急；