

# 固定式二氧化硫检测仪BGP-SO2

产品名称	固定式二氧化硫检测仪BGP-SO2
公司名称	西安博贯测控技术有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:博贯 型号:BGP-SO2 测量原理:电化学
公司地址	西安市桃园南路118号
联系电话	86-02984237745

## 产品详情

固定式二氧化硫检测仪bgp-so2

### 产品描述

固定式二氧化硫检测变送器是可以应用于检测危险二氧化硫泄漏场所，采用进口电化学式传感器，具有信号稳定，精度高等优点，防爆接线方式适用于各种危险场所。

### 产品特性

先进的微处理器技术

防爆设计，快速，可信，稳定。

12-30v直流电源供电

输出信号 用户可根据实际要求而定。

l 标配三线制4-20ma模拟信号输出

l 二线制4-20ma模拟信号输出（选配）

l 继电器输出（选配）

l rs485总线输出（选配）

反应速度快，测量精度高

最佳的性能和较低的安装费用

维护费用低

## 技术参数

检测气体：空气中的二氧化硫(so<sub>2</sub>)

量程：0-10、20、50、100、200、500、1000、4000、5000ppm可选

精度： $< \pm 5\%$ (f.s)

最小读数：0.01ppm (1ppm)

响应时间：20秒

传感器寿命：24个月

传感器类型:电化学

供电电源：12-36v直流电源供电

检测方式：扩散式

工作方式：长期连续工作

输出信号：标配三线制4-20ma模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或rs485输出（选配）

连线方式：g1/2阳螺纹防爆软管

电缆规格：型号rvvp3 × 1.0mm<sup>2</sup>

信号传输距离：1000米

结构材料：压铸铝

防爆标志：exd ii ct6

防护等级：ip65

工作温度：-20 ~ 50 （特殊要求根据需要而定）

工作湿度：90%rh

尺寸：180 × 130 × 86mm

重量：1.2kg

信后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包修换。

注：以上数据取决于环境条件。