

泵吸式氨气测定仪

产品名称	泵吸式氨气测定仪
公司名称	西安博贯测控技术有限公司
价格	9980.00/台
规格参数	品牌:博贯 型号:BG-PR50 测量原理:电化学
公司地址	西安市桃园南路118号
联系电话	86-02984237745

产品详情

泵吸式氨气测定仪

bg-pr50型带打印泵吸式氨气测定仪，采用原装进口电化传感器，由功能强大的微处理器控制，配合大规模数字集成电路和微功耗元器件，将空气中氨气浓度信号转化为电信号，由液晶屏直观数字显示，同时实时打印氨气浓度、检测单位、检测日期时间。

本产品适用于检测环境空气中氨气的浓度，用于检测空气中的氨气浓度值，用于检测空气中的氨气，动物养殖厂，下水道，实验室精确分析，可以准确测量氨气浓度。极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于石油化工、冶金、环境监测、生化医药、农业、学校实验室等行业。。相关产品:氨气检测仪,氨气分析仪,氨气监测仪,氨气测定仪

泵吸式氨气测定仪产品特点

全中文操作菜单,操作更容易

显示当前日期及时间，自动测量被测气体浓度，并可随将检测结果存储起来

内置微型打印机，可实时打印检测时间、日期和检测浓度

内置采样泵，适于远程采样或测量难以到达的空间

采用原装进口电化传感器，

测量结果精准，响应速度快，稳定性好。整机体积轻巧，
开机即可测试，各项参数可任意设置，操作简单。
采用大容量可充电电池，可长时间连续工作
超大液晶屏，显示测试气体，单位，时间日期
自带零点和目标点校准功能，
一键恢复数据功能，不用担心误操作。

泵吸式氨气测定仪技术参数：

测量范围：0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、10000ppm、20000ppm、30000ppm可选

检测原理：电化学

显示方式：超大液晶屏，显示测试气体，单位，时间日期

打印方式：热敏打印

响应时间：60秒

恢复时间：90秒

信号输出：485接口(信号输出可定制)

准确度： $\pm 1\%f.s$

重复性：0.5%

工作环境温度：-20 ~ +50

工作环境湿度：15 ~ 95% 相对湿度(无冷凝)

触摸屏显示：液晶数字显示实时浓度值，日期，时间

尺寸：380 × 280 × 210(mm) (长 × 宽 × 厚)

重量：< 5kg

售后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包修换。