

手持式氨气报警仪

产品名称	手持式氨气报警仪
公司名称	西安博贯测控技术有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	品牌:博贯 型号:BG-NH3 测量原理:电化学
公司地址	西安市桃园南路118号
联系电话	86-02984237745

产品详情

手持式氨气报警仪/检测仪

袖珍式氨气检测仪产品概述：袖珍式氨气检测仪，采用原装进口电化学传感器，由功能强大的微处理器控制，配合大规模数字集成电路和微功耗元器件，将空气中氨气浓度信号转化为电信号，由液晶屏直观数字显示，同时实时显示氨气浓度、检测单位、检测日期时间。本产品适用于检测环境空气中氨气的浓度，用于检测空气中的氨气浓度值，用于检测空气中的氨气，动物养殖厂，下水道，实验室精确分析，可以准确测量氨气浓度。极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于石油化工、冶金、环境监测、生化医药、农业、学校实验室等行业。。相关产品:氨气检测仪,氨气分析仪,氨气监测仪,氨气测定仪

袖珍式氨气检测仪仪器特点：

bg-nh3袖珍式氨气检测仪采用原装进口电化学传感器，

测量结果精准，响应速度快，稳定性好。整机体积轻巧，

开机即可测试，各项参数可任意设置，操作简单。

采用大容量可充电电池，可长时间连续工作

数字lcd背光显示，显示测试气体，单位，泵吸显示

声光报警功能、电池低电量报警、传感器故障检测报警功能超量程报警

自带零点和目标点校准功能，

一键恢复数据功能，不用担心误操作。

仪器采用嵌入式微控制技术，整机性能居国内领先水平。

袖珍式氨气检测仪仪器参数：

检测气体：氨气 nh₃

测量范围：0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、10000ppm、20000ppm、30000ppm可选

分辨率：

0.001ppm (0-1ppm)、0.01ppm (0-100ppm)、0.1ppm (0-1000ppm)、1ppm (1000ppm) 以上

响应时间：60秒

恢复时间：90秒

报警方式：蜂鸣器断续急促声响，红色报警指示灯闪亮。

读数：开机自检后显示气体的成分/浓度

显示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明

背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开

其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障，超量程

壳体材料：abs

外型尺寸：125 × 62 × 28mm (l × w × h)

防暴等级：exia ii ct6

防护等级：ip65

整机重量：200g

精度：± 1%f.s

检测方式：扩散式或泵吸式

报警方式：声光

工作温度：-40 ~ 70

工作湿度：5 ~ 95% rh 非凝露

工作电压：3.6vdc

报警电流：150ma

工作电流：扩散式 10ma ,

电池容量：1800ma ,带充电保护电路

充电器规格：3.6vdc,

信后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包修换 .