

电磁搅拌夹层锅 香菇酱料炒锅

产品名称	电磁搅拌夹层锅 香菇酱料炒锅
公司名称	山东诸城隆泽机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:隆泽 型号:LZ-DC1000mm
公司地址	山东省潍坊诸城市经济开发区
联系电话	0536-6019293 13406694576

产品详情

隆泽机械欢迎您，黄经理手机：13406694576

qq：2564186682以下是对电磁行星搅拌夹层锅的详细介绍:

电磁加热搅拌锅plc触摸屏特点

电磁炒锅整个生产过程全部由德国西门子plc智能化控制和全自动德国西门子触摸屏人机界面。设置多阶段炒制配方工艺，根据不同物料的属性可以存储炒制温度、炒制时间、炒制转速、炒制功率等工艺，杜绝人工操作的误差。大大提高产品品质，使每一锅炒制的产品品质均一稳定，所有参数由plc触摸屏很方便的输入，且可预先贮存5组工艺参数，更换物料品种时只需调出相关的工艺参数即可。

电磁加热搅拌锅工作原理

商用电磁设备加热工作原理电磁加热设备是采用磁场感应涡流加热原理，它利用电流通过线圈产生磁场，当磁场内之磁力通过含铁质锅底部时，即会产生无数之小涡流，使锅体本身自行高速发热，然后再加热于锅内食物。

电磁加热搅拌锅技术特点

设备有手动、自动两种工作方式。手动方式适合于设备初步试机阶段，点动操作，智能保护，避免撞击；自动化操作方式是主要的工作方式，选择此方式，电脑即指挥炒锅各部件协同工作，连续不停地完成搅拌臂升降、出锅、归位、搅拌、加减温度等各个动作，不需人工操作，既避免了人工操作时间长了，容易头昏脑胀出现生产失误，又提高了生产效率，一举多得。

电磁加热搅拌锅技术特点

多种互锁保护、漏电保护、系统过温保护和锅体过温保护等保险装置，保证了控制箱、电机、机械部件有效联动，绝对不会出现失误动作，机器不会因为人为操作的失误出现损坏，保护了出厂的机器始终处于有序工作状态，使用户放心、厂家安心，售后服务量大大减少。

电磁搅拌锅技术参数

控制方式	plc触摸屏控制
电压	380v
额定功率	50hz
额定加热功率	60kw
搅拌功率	1.5kw

翻转功率	2.2kw
锅内径	1000mm
炒锅内胆厚度	5mm
炒锅内径	1000mm
炒锅深度	500mm
材质	sus 304
外形尺寸	1700mm*1700mm*1800mm

注：图表中的数据为300l的标准配置，如客户另有要求，请提出。

以上是电磁加热搅拌夹层锅的详解，如有疑问或特殊定做要求，可随时与我们联系：

电磁夹层锅的详细信息，由诸城隆泽机械提供，更多详细资料可查看detail.1688.com/offer/40117261104.html。如果您对本设备有什么疑问，请与我们联系进一步联系，获取更多信息detail.1688.com/offer/40877769483.html。隆泽机械欢迎您的来电。

公司名称：诸城隆泽机械有限公司

联系人：黄经理

手机：13406694576

qq: 2564186682

公司电话：0536-6019293

公司传真：0536-6018355

公司地址：山东诸城经济开发区横四路

公司网址：www.loneze.com/

阿里巴巴网址：zclongze.1688.com/