

ZCNH高温高压电磁阀 法兰电磁阀

产品名称	ZCNH高温高压电磁阀 法兰电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:欣一 型号:ZCNH 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

zcng,zcnh高温高压电磁阀介绍：zcng,zcnh高温高压电磁阀选型介绍：

一. 产品用途

本产品通用介质范围较广，可分别使用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体。如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中，主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。

二. 结构特点

采用金属硬密封，提高了产品的使用温度及使用寿命

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，以减少磨损

三. 技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭	常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	导热油、蒸汽等高温高压性流体	
介质温度	zcng 250	zcnh 400
公称压力 mpa	2.5	4.0
工作压差 mpa	0.1~2.5	0.1-4.0
电源电压	ac220v其余规格可作特殊订货	
额定流量系数 kv	按jb/t7352-94规定	
泄漏量 ml/min	按jb/t7352-94 . f规定	
公称通径 mm	10 15 20 25 32 40 50 65 80 100	
功耗 va	ac 150va	ac 460va
防爆标志		exmiiit4
防爆证编号		gyb071325x
出线口接头	内螺纹m20×1.5或1.5米防爆引线	
环境温度	-5~+40 (不结冻)	

四、订货须知

订货时必须写明产品型号、电源电压、介质名称、工作压力、介质温度等参数。

安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方

安装电磁阀前，管道必须清洗干净。在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀

不能将阀安装在管道的低凹处，以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而妨碍动作

关键词：高温电磁阀 高压电磁阀 不锈钢电磁阀zcnh, zcng 高温高压电磁阀