

# 矿用快速密闭材料

产品名称	矿用快速密闭材料
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备有限公司
价格	11.00/套
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:矿用快速密闭材料
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8535188 18660860712

## 产品详情

矿用快速密闭材料

矿用快速密闭 快速密闭材料 快速密闭价格 矿用密闭材料

快速密闭怎么用，详情请致电：18660860712，也可先看下文在致电：

快速喷涂密闭材料，矿用快速喷涂密闭材料，talyclawlzx煤矿喷涂密闭材料，喷涂密闭材料，快速喷涂密闭材料价格，快速喷涂密闭材料供应商，快速喷涂密闭材料厂家，供应快速喷涂密闭材料喷涂密闭材料说明：快速喷涂密闭材料是一种韧性良好的喷涂密闭材料，用于表面密封。快速喷涂密闭材料基于两种组分：树脂和催化剂。两种组分分别装置在带有压力的钢罐中，talyclawlzx经混合搅<sup>^</sup>拌后，利用专用喷射枪进行喷涂，喷涂后迅速成型，不会发生脱落、开裂现象 喷涂密闭材料适用范围

新掘巷道的表面喷涂，防止岩石风化。 沿空掘巷煤壁及顶板喷涂，防止采空区漏风和瓦斯涌出。

保护和刷新大巷及硐室的混凝土浆面。talyclawlzx

对砖石类密闭墙和煤壁缝进行表面喷涂，防止一氧化碳、瓦斯气体渗漏。喷涂密闭材料产品特点

适用简单、快捷 良好的粘结性能 良好的阻燃性能 喷涂后即可实现永久性密封

柔韧性好 喷涂密闭材料技术数据1.原液特性 指标（20 时）树脂 催化剂粘度() 200 240  
密度（g/cm<sup>3</sup>） 1.10~1.15 1.23~1.24混合体积比 1:12.自由发泡参数指标（20 时）数据  
起发时间（秒） 9~10不粘手时间（秒） 25~30 完全固化时间（秒） 1203.泡沫物理性能指标 数据  
压缩强度（形变10%）(kpa) >150 泡沫密度(kg/m<sup>3</sup>) 50~60

泰安鼎鑫以矿业安全生产为己任致力研发、生产、供应更加安全的矿用产品

泰安鼎鑫，一言九鼎，一诺千金！！

联系人：李迎春

qq：2249371663

手机:18653822705

电话：0538-8530017

传真：0538-8530316