

缓蚀阻垢剂（缓阻1号）

产品名称	缓蚀阻垢剂（缓阻1号）
公司名称	佛山市洁匠环境工程服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:洁匠 型号:缓阻1号
公司地址	禅城区南庄镇南三工业开发区
联系电话	86-075782011665 13630099117

产品详情

适用范围：

广泛用于石油、化工、电力、冶金、机械、纺织等工业循环冷却水系统，油田注水系统，防止热交换设备和管道结垢。

性能特点：

本品主要由有机磷高聚物、高分子聚电解质、铜缓蚀剂及缓蚀阻垢助剂组成。

对水质适用范围广，可使系统在高浓缩倍率下正常运行，节水率达95%以上。

有效稳定冷却水中的结垢离子，对碳酸盐、硫酸盐水垢具有良好的防垢性能。保证设备安全、正常、稳定的运行。

有效防止冷却水对铁、铜、铝等金属的腐蚀，大幅降低系统维修费用，延长设备使用寿命。

本品不含重金属和无机磷，对环境无污染。

物化性状：

外观：茶黄色液体；阻垢率，%：>90；

密度（20℃），g/cm³:>1.04~1.08 可燃性：不燃。

使用方法：

初始投药：根据系统保有水量（总水量），按每吨水加入本品40~60g计算总加药量，一次性投入系统正常运行。

补水投药：每日根据补水量，按每吨水40~60g计算补加药量。一次或多次投入系统正常运行。

浓缩倍数：根据补水水质分析结果确定浓缩倍数，一般控制不超过3倍。

注意事项：

水系统较大时人工投药不易分散混合均匀，每次可采用多点投药。

如能用自动控制加药设备投药，可大大提高药品效率。

不能任意与其它类型的杀菌灭菌剂配合使用，与（洁匠-藻清1号）杀菌灭菌剂配合使用时效果更佳。

包装贮存：

1kg/瓶、15瓶/箱；5kg/瓶、4瓶/箱；20kg、25kg塑桶装。

贮存于阴凉通风处，室温贮存，有效期一年。