

# 打标机总代理-山东济南

产品名称	打标机总代理-山东济南
公司名称	山东济南巨一自动化设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:巨一
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-88819518 15715313778

## 产品详情

### 涂胶机

- 1、控制方式：手动/自动
- 2、油箱容积：50l、180l（特殊可依用户要求定制）
- 3、补液形式：55加仑或油库（入口压力15bar以下）
- 4、温度范围：20-50度
- 5、加注速度：3-50l/min
- 6、加注精度：0.5-1%
- 7、加注量预设范围：0-999.9l（液面与定量双重控制）
- 8、供电电压：ac380v
- 9、供气压力：4-7bar
- 10、真空度：1-20mbar
- 11、加注压力：1-5bar
- 12、加注枪：自动气缸夹紧/手动气缸夹紧
- 13、适合流体：冷却液、动力转向液、离合器液、刹车油、冷媒等

- 1、统计功能：可查询一段时间内的加注总量及加注次数，便于生产统计。
- 2、加注压力、真空度、加热温度等过程参数实时显示。
- 3、报警内容详实，便于准确、及时排除故障。
- 4、采用进口元件，工作可靠稳定。
- 5、联网功能：RJ45接口（可选）
- 6、扫描输入：可识别一维、二维码（可选）
- 7、随线移动单元速度可与生产线同步移动
- 8、加注枪采用优质合金材料经表面处理

济南巨一自动化设备有限公司

#### 硅油加注机产品

首先利用真空泵对被加容器进行抽空，而后利用高压、液压泵把高粘度（ $6 \times 10^6$  cps）的硅油定量压入被加容器，最后进行管路的清

扫，达到计量准确、加注节拍快、使用寿命长的目的。

- 1、驱动方式：液压/气动
- 2、电气控制方式：PLC或其它
- 3、真空度：5mbar
- 4、加注压力：300bar
- 5、油箱：10L不锈钢高压、保温油箱
- 6、温度范围：50-80
- 7、加注速度：70-130g
- 8、加注精度：1%

- 1、采用真空、定量加注
- 2、适用粘度高达 $6 \times 10^6$  cps的流体加注
- 3、加注管路清洗功能，达到高使用寿命
- 4、高压油箱直接加热、加压、使热利用率更高

巨一定量加注机--该设备有plc/pc机控制，气动柱塞泵或电动齿轮泵驱动，通过电子式定量加注枪或系统计量机构实现定量加注。同时根据油品的粘度情况进行保温处理，提高加注速度与加注精度。适用于发动机油、变速箱油、中后桥油、燃油、冷却液、动力油、液压油等油品在非真空状态下的定量加注。定量加注系统采用优质的元气件、专业的结构设计，使系统的加注精度、可靠性有了良好的保证，同时使现场的作业环境得到改善。

- 1、控制方式：手动/自动
- 2、油箱容积：220l、450l（特殊可依用户要求定制）
- 3、补液形式：55加仑或油库（入口压力15bar以下）
- 4、温度范围：20-50度
- 5、加注速度：1-3l/min，3-30l/min
- 6、加注精度：0.5-1%
- 7、加注量预设范围：0-999.9l
- 8、供电电压：ac380v
- 9、供气压力：4-7bar
- 10、驱动方式：气动柱塞泵、电动齿轮泵
- 11、加注压力：2-10bar
- 12、加注枪：电子式/机械式
- 13、适合流体：粘度在900厘泊以下润滑油（40度时）

- 1、统计功能：可查询一段时间内的加注总量及加注总量及加注次数，便于生产统计。
- 2、加热温度、当前加注量等过程参数实时显示。
- 3、报警内容详实，便于准确、及时排除故障。
- 4、控制部分采用进口元件，工作可靠稳定。
- 5、档位预设：便于生产过程快速选择加注参数
- 6、联网功能：rj45接口（可选）
- 7、扫描输入：可识别一维、二维码（可选）
- 8、防滴漏设计：维护现场的干净