多功能甲烷测爆仪

产品名称	多功能甲烷测爆仪
公司名称	泰安市鼎鑫矿用设备有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:东西 型号:多功能甲烷测爆仪
公司地址	泰安市虎山路中段99号
联系电话	0538-8535188 18660860712

产品详情

jcb4(b)甲烷测爆仪——））多功能甲烷测爆仪“ 鼎鑫出品 ” 除数据自动记录存储（可随时读出）功能外，检测仪还具有时钟显示、电池工作电压检测、talyclawlxz报警点（门限）显示等多种实用功能，以及欠压报警、欠压自动关机、超浓报警、超浓自动关机等多种自保功能，从而达到国内同类产品领先水平。talyclawlxz 仪器命名和型号编制方法 j -------- 甲烷检测报警仪talyclawlxz c -------- 热催化 b -------- 便携式 4 ------- 统一归口编号 (b) -------- 生产单位产品序号

使用环境要求	工作温度	0～40°C
	相对温度	≤98%(25°C)
	存储温度	-40～60°C
	气 压	86～ 106 kpa
	风 速	≤8m/s
	显示方式	四位红色发光数字显示
	分 辨 率	0.01 % ch4

	工作方式		扩散式
甲烷部分		测量范围	0～4.00 % ch4
		测量误差	0～1.00 % ch4 时， ≤ ±0.1 % ch4 ＞ 1.00 % ch4 时， ≤ 真值的±10 %
		响应时间	＜ 30 s
	超限范围功能	报警范围	报警点可在0.5～2.00 % ch4 范围内任意设置 （出厂设置在 1.00 % ch4 ）,可随时进行检查或调整
		报警误差	≤ ±0.1 % ch4
		报警方式	红色数字闪光、警报声
		报警声级强度	≥ 80 db
		探头寿命	＞ 1 年
时钟部分		制 式	24小时制
		显示内容	小时、分
		误 差	≤ ± 1分钟 / 24 小时 （可手动校正）
电池工作电压部分		测量范围	3.10 v～5.00 v
		测量误差	≤ ± 0.05 v
		显示方式	e字后显示电压值
数据的自动		记录格式	时间 - 甲烷浓度

记录并存储功能	存储方式	不报警时，每隔半小时自动记录并存储一帧数据。报警时，每隔10秒钟自动记录并存储一帧数据。
	存储容量	120帧(可根据用户要求增容)
软调节功能	调节方式	按键式
	调节内容	零点、校正等
	欠压报警和欠压自动关机功能	电池工作电压e ＜ 3.10 v 时,出现p1.00 , 同时声报警,2秒钟后自动关机
	超浓报警和超浓自动关机功能	甲烷浓度 ≥ 5.00 % ch4 时,数字闪动，2秒钟后自动关机
	一次充电连续工作时间	＞9小时
	电池组充电寿命	＞500 次
	整机最大工作电流	130ma，(报警时170ma)
	本安电源	3 × nihi 1.8 ah，最大开路电压：4.0，额定电压 3.6 v，最大短路电流＜2.5 a。电池组用环氧树脂整体封装，限流电阻阻值1.2ω，功率15～20w，最大工作电流：≤150 ma。
	防爆型式	矿用本质安全兼隔爆型
	防爆标志	exibd
	外形尺寸	90×56×24 (mm)
	重量	175g

泰安鼎鑫以矿业安全生产为己任致力研发、生产、供应更加安全的矿用产品

泰安鼎鑫，一言九鼎，一诺千金！！

联系人：李迎春

手机：18660860712

q q：2384657531

电话：0538-8535188

传真：0538-8530316