

餐饮厨房静电吸附油烟净化器

产品名称	餐饮厨房静电吸附油烟净化器
公司名称	德州万商网络科技有限公司
价格	1698.00/台
规格参数	品牌:万商 型号:ZYJ-JD
公司地址	山东省德州市德城区东地街道办事处东方红路49号帝景苑综合营业楼3单元6层605号
联系电话	0534-2386667 18653418667

产品详情

静电吸附油烟净化机原理：

高效：高效快速捕集油烟废气被风机负压吸入净化机，大颗粒油滴通过粗滤网时在碰撞和重力作用下流入集油槽内，大量亚微米的烟雾进入一级、二级等离子场，处理生大部分得以降解，少部分被收集在集油板上，余下的微米级油雾微粒和烟气中的有毒有害物质进入三级等离子场后被降解成二氧化碳和，净化效率可高达96.5%以上，无二次污染，从根本上解决了污染转移的问题。**稳定：**等离子电源控制系统具备过流、过压、过载自动保护装置，保证设备运行正常。**先进：**等离子电源控制系统可调节电场强度，使净化设备在长期运行后仍能保持较高的净化效率。**灵活：**模块化净化单元可灵活组合，根据不同的净化处理量及净化要求，单元数量可灵活调整组合。**方便：**抽屉式结构，安装、维护、清洗轻巧方便。**经济：**使用寿命长、节能性高、占地面积小、运行成本低。

油烟净化器的特点

- 1、结构紧凑、新颖、体积小、重量轻、模块化结构设计。
- 2、组合式箱体，可根据需要自由选择进出风口方位，安装方便。
- 3、电场分布装置采用活动结构，拆装自由，清洗方便，使用寿命长。
- 4、安全可靠，设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置。
- 5、可实现设备与控制分离操作。
- 6、阻力小、噪音低、耗电功率小、净化效率高、运行成本低。

油烟净化器应用场所

适用于使用煤气灶、天然气灶、柴油灶的宾馆、酒店、餐厅、职工食堂等食品加工场所的油烟废气处理。

油烟净化器的工作原理

zyj-jd型系列油烟净化器，内部装有独特的油类碰吸单元，油烟经过净化器，在高压等离子电场的作用下，将微小的油颗粒与气体进行电离荷电，带电的微小离子（油颗粒）被吸附单元所收集，并流入和沉积到净化器的储油箱内，烟尘内的有害气体，被电场内所产生的臭氧所杀菌，并去除了异味，有害气体被除掉，洁净的空气经出风口排出，达标排放。

油烟净化器安装注意事项：

- 1、设备安装在风机前后均可,建议安装在风机之后,可以减少风机的损耗。
- 2、进出风口采用法兰连接时,注意作好连接口的密封。
- 3、设备可以安装在室内或室外。
- 4、按规范要求,注意箱体可靠接地。