

热电阻 锦微 wzp 温度

产品名称	热电阻 锦微 wzp 温度
公司名称	锦州精微仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锦微 型号:wzp 种类:温度
公司地址	辽宁省锦州市太和区锦义街212号
联系电话	0416-2390220

产品详情

品牌	锦微	型号	wzp
种类	温度	材料	金属
材料物理性质	绝缘体	制作工艺	陶瓷
输出信号	电阻信号	防护等级	防爆、防振、防水

装配式wzp及装配式铠装芯wzpk系列铂电阻

装配式铂热电阻它是200年前人类用铂电阻测温以来传承下来的一种外型结构尺寸.在当今的工业测温中仍大量使用.由于以前的铂电阻元件的制造技术没有现在先进(如云母电阻等),不得不用 16、 12的大直径保护管。优点在于市场拥有量大、适配性强，缺点是响应速度慢、浪费材料、大多数结构设计紧凑的仪器无法使用，仅用于工程。它解决了装配式铂电阻引线穿瓷珠在振动场合由于瓷珠重量对元件的损害（其特点参见铂电阻介绍及用户评价）二、主要技术指标1、主要温度及精度指标

型号	分度号	测量范围 ()	精度等级	r0允差 ()	w允差	允许偏差 t (
wzp	pt100	- 200 ~ +400	a级	± 0.06	± 0.006	-200 ~ +500 时允差 ± (0.
		- 200 ~ +500	b级	± 0.12	± 0.012	-200 ~ +500 时允差 ± (0.

注：式中“t”为感温元件实测温。 $w = r(100) / r(0) = 1.3851$ 热电阻标准测量电流为1ma，允许测量电流 (0.1—3ma)

产生的自热误差 $< \pm 0.1$ 。三、

装配式铂电阻分类1、接线盒分类 (1) [防水式装配接线盒](#) (2) [防爆式装配接线盒](#)

(3) 防溅式接线盒 (用防水式代替) 2、安装固定形式 (1) 无固定螺纹

(2) [固定螺纹](#) (3) 活动卡套螺纹 (4) [固定法兰](#) (5) [活动法兰](#) (6) [固定螺纹锥体式](#)

[\(8\) 卫生卡口快速接头](#)