## 现货供应 随身Wifi 微型

| 产品名称 | 现货供应 随身Wifi 微型        |
|------|-----------------------|
| 公司名称 | 深圳拓联科技开发有限公司          |
| 价格   | 1.00/只                |
| 规格参数 | 品牌:中性<br>型号:TOP-GS05  |
| 公司地址 | 深圳市龙华区清湖大和路金鼎盛工业区B栋2楼 |
| 联系电话 | 13828897577           |

## 产品详情

厂家直销,价格十分有优势。

另可以根据客户需要做定制,接受oem

订单

品牌 toplink (中性,支持oem)

型号 top-gs05

传输率 150mbps

接口类型 usb2.0

无线标准 ieee 802.11g,ieee 802.11b

工作频段 2.4g

主要芯片 雷凌 mtk7601

覆盖面积 300m

适合于:台式电脑、上网本、mid(平板电脑)、机顶盒、监控摄像头、网络收音机、数码相框、健身器材、医疗器械、灯光控制、门锁控制、物流网监控设备,等等需要采用无线传送数据的各种运用。

支持的标准和协议 ieee 802.11g,ieee 802.11b,ieee 802.11n

总线类型 usb2.0

频率范围 2.4~2.4835ghz

无线传输速率 11n:最高可达150m

11g:6/9/12/18/24/36/48/54mbps(自适应)

11b:1/2/5.5/11m(自适应)

工作信道数 13

发射接收类型 1t1r

展频技术 dsss

数据调制方式 ofdm、ofdm with psk,bpsk,16-qam,64-qam、cck,dqpsk,dbpsk

灵敏度@per 135m:-72dbm@10% per; 130m: -72dbm@10% per;

108m: -72dbm@10% per; 54m: -72dbm@10% per;

11m: -85dbm@8% per; 6m: -88dbm@10% per;

1m: -90dbm@8% per

rf功率 15dbm (最大值)

天线增益 内置式智能天线

led指示 status

外形尺寸 见图

使用环境 工作温度:0 到40

存储温度:-40 到70

工作湿度:10%到90%rh 不凝结

存储湿度:5%到90%rh 不凝结

支持操作系统 windows xp/vista/win7/mac/linux