

## 现货供应 随身Wifi MTK7601

产品名称	现货供应 随身Wifi MTK7601
公司名称	深圳拓联科技开发有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:中性 型号:TOP-GS05
公司地址	深圳市龙华区清湖大和路金鼎盛工业区B栋2楼
联系电话	13828897577

## 产品详情

厂家直销，价格十分有优势。

另可以根据客户需要做定制，接受oem

订单

品牌 toplink (中性,支持oem)

型号 top-gs05

传输率 150mbps

接口类型 usb2.0

无线标准 ieee 802.11g,ieee 802.11b

工作频段 2.4g

主要芯片 雷凌 mtk7601

覆盖面积 300m

适合于：台式电脑、上网本、mid（平板电脑）、机顶盒、监控摄像头、网络收音机、数码相框、健身器材、医疗器械、灯光控制、门锁控制、物流网监控设备，等等需要采用无线传送数据的各种运用。

支持的标准和协议	ieee 802.11g,ieee 802.11b,ieee 802.11n
总线类型	usb2.0
频率范围	2.4 ~ 2.4835ghz
无线传输速率	11n : 最高可达150m  11g : 6/9/12/18/24/36/48/54mbps ( 自适应 )  11b : 1/2/5.5/11m ( 自适应 )
工作信道数	13
发射接收类型	1t1r
展频技术	dsss
数据调制方式	ofdm、 ofdm with psk,bpsk,16-qam,64-qam、 cck,dqpsk,dbpsk
灵敏度@per	135m:-72dbm@10% per; 130m : -72dbm@10% per;  108m : -72dbm@10% per; 54m : -72dbm@10% per;  11m : -85dbm@8% per; 6m : -88dbm@10% per;  1m : -90dbm@8% per
rf功率	15dbm ( 最大值 )
天线增益	内置式智能天线
led指示	status

外形尺寸

见图

使用环境

工作温度：0 到40

存储温度：-40 到70

工作湿度：10%到90%rh 不凝结

存储湿度：5%到90%rh 不凝结

支持操作系统

windows xp/vista/win7/mac/linux