

UP740便携式污泥浓度计

产品名称	UP740便携式污泥浓度计
公司名称	北京博伦经纬科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:英国partech 型号:740 包装:原装进口
公司地址	昌平区北清路1号院
联系电话	010-57105032 15300399772

产品详情

up740便携式污泥浓度计/便携式污泥浓度测试仪提供客户快速，精确之测定悬浮固体物,污泥坛厚度及浊度。以直觉式目录操作，本机具坚固之ip65外壳，手提式设计附安全皮带以防止本机意外摔落，lcd高对比显示器，可适应于各种不同温度情况，而不影响其清晰度。

适用工业：环境监测站、废污水处理厂，纸业纸浆厂，拓广场，采石厂废水，食品饮料排放流水、湖泊等。

应用场合：mlss监控，污泥坛监控，混凝加药控制，放流水监测等。

推荐探头型号：soli-tech 探头

本探头适用于废水处理中测量各种量程范围内的悬浮固体物浓度及浊度，具有价格经济、维护简便、灵敏度高、安装容易等特点。

应用领域：

污水处理厂

食品酿酒工业等流程上的污泥综合测量

活性污泥池mlss测量

絮凝加药控制及放流水ss测量

工业废水处理厂

纸业

矿业

主要特点：

英国原装进口

结构精巧，制作精良

操作使用方便、灵活

一机多用，一个仪器可以测量浊度，悬浮物含量，百分比浓度

技术参数

1. 电源：内置可充电式电池，90-264vac（47-63hz）

2. 显示：5位图形lcd显示

3. 范围：0-100, 0-1,000, 0-10,000,0-20,000 (可选)

4. zui大量程：0-20,000 mg/l

5. zui小量程：0-50 mg/l

6. 测量单位：mg/l g/l ppm ftu ntu %ss.

7. 显示分辨率：0.01

8. 可重复性：±1%

9. 操作温度：主机：-20 — +60

探头：0 — +60

10. 电极原理：880nm红外线散射衰减原理

11. 全机保护等级：ip65,电极保护：ip68

12. 电极线长：5米（每m有记号）

13. 响应时间：0.5秒仪器可进行设置

14. 流速：水流对其没有影响

15. 重量：1.1千克

16. 主机尺寸：224 × 106 × 39cm

标准配置：

主机、电极、电缆、内置充电式电池、野外便携包及操作手册

测量模式：

客户在使用前，随意选择以下操作模式

模式名称

测量	标题	单位	范围
1stw final effluent	zui终水	mg/l	0-200.0
2 stw nas	污泥浓度	mg/l	0-2000
3 stw nas	污泥浓度	mg/l	0-20000
4formazin	浊度	ftu	0-200.0
5formazin	浊度	ftu	0-2000
6 formazin	浊度	ftu	0-20000
7fluers earth 0-100mg/l	固体悬浮物	mg/l	0-200.0
8fluers earth 0-1000mg/l	固体悬浮物	mg/l	0-200.0
9fluers earth 0-10g/l	固体悬浮物	g/l	0-20.00
10fluers earth 0-20g/l	固体悬浮物	g/l	0-20.00
11milk (full fat)	固体悬浮物	%	0-20.00
12user defined/客户自定义	固体悬浮物	mg/l	0-2000