

土壤水分速测仪BL-TS

产品名称	土壤水分速测仪BL-TS
公司名称	北京博伦经纬科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:博伦经纬 型号:BL-TS 包装:纸箱
公司地址	昌平区北清路1号院
联系电话	010-57105032 15300399772

产品详情

一、简述：.土壤水分速测仪基于介电理论与频域测量方法实现土壤水分的快速测量，由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量，由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。二、技术参数：
：.测量参数：土壤容积含水量；.单位：%（m³/m³）；.测试灵敏度：±0.01%（m³/m³）；.量程：0 - 100%（m³/m³）；.测量精度：
0 - 50%（m³/m³）范围内）±2%（m³/m³）；50 - 100%（m³/m³）范围内）±3%（m³/m³）；.分辨率：0.1%.测量区域：90%的影响在围绕中央探针直径为3cm长为6cm的圆柱体内；.稳定时间：通电后约10秒钟；.响应时间：响应在1秒钟内进入稳定过程；.供电方式：五号电池供电.通讯方式：usb2.0.软件：上位机软件免费赠送.线缆： 国标屏蔽线2米.测量方式：插入式、埋藏式、剖面等

三、突出性能：.采用一体化结构设计，集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内，本机体积小，操作简单，性能可靠，野外携带极为方便。 .大屏幕中文液晶显示，可实时显示水分值、组数、低电压示警，存储数据等，便于野外携带作业。 .仪表可设置多种土质配方，便于不同土质的水分测量。 .能存储指定各个点的土壤水分值，上位机软件功能强大，随时可以通过usb接口将记录中的数据导出到计算机上，并可以存储为exce表格文件，生成数据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理。

四、适用范围：.广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。