

苏州风冷涡旋式冷水机，吴中区风冷式制冷机

产品名称	苏州风冷涡旋式冷水机，吴中区风冷式制冷机
公司名称	苏州欧莱特制冷设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧莱特 型号:OLT-10A
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄联东路718号
联系电话	0512-66534529 13862115749

产品详情

苏州风冷涡旋式冷水机，吴中区风冷式制冷机由苏州欧莱特制冷设备有限公司生产：苏州冷水机分类：风冷涡旋式冷水机，风冷式制冷机，风冷式冷水机，风冷式冷水机价格，风冷式工业冷水机，风冷式冷水机，风冷式工业冷水机，风冷螺杆式冷水机，无锡风冷式冷水机，风冷式冷冻机，南通风冷式冷水机，水冷涡旋冷水机组，风冷恒温恒湿机组，冷水机组，涡旋式风冷冷水机组，风冷螺杆式冷水机，深圳风冷式冷水机，风冷型冷水机欧莱特，20匹风冷式冷水机，冷水机组，工业冷水机组，风冷冷水机，电镀冷水机，激光冷水机，低温冷水机，电泳冷水机，电镀氧化专用冷水机，镀膜冷水机，水冷式冷水机，螺杆式冷水机，冷水机组，开放式冷水机等苏州风冷涡旋式冷水机，吴中区风冷式制冷机特点：

风冷涡旋式冷水机系统的运作是通过三个相互联系的系统来工作的：制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。制冷剂循环系统 蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发，最终制冷剂与水之间形成一定的温度差，液态制冷剂亦完全蒸发变为气态，后被压缩机吸入并压缩（压力和温度增加），气态制冷剂通过冷凝器（风冷/水冷）吸收热量，凝结成液体。通过膨胀阀节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器，完成制冷剂循环过程。

1水循环系统 水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备，冷冻水将热量带走后温度升高，再回到冷冻水箱中。 2电器自控系统 包括电源部分和自动控制部分。 电源部分是通过接触器，对压缩机、风扇、水泵等供应电源。 3自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根据水温自动启停，保护等功能。

风冷涡旋式冷水机也可以做成分体式，将冷凝器直接放到室外去（称室外机），蒸发器和压缩机放在室内（称室内机）。但考虑冷媒在冷凝器和蒸发器间传送过程中的吸热等问题，室内机和室外机间的距离最好控制在6米以内，另外，输送冷媒的铜管需要做保温处理。风扇的供电电缆及控制电缆可以和铜管一起布线走，这样空调厂房只需开洞穿管即可。

对于应用小流量及小散热量风冷式冷水机的工业应用场合，一般选用整体式直接使用，此时可不用考虑其散热问题。对于大流量和大散热量的风冷式冷水机，可选用分体式。风冷式冷水机其冷凝器冷却效果受外界环境季节气候的变化略有影响，而水冷式冷水机，采用水塔散热效果较稳定，其确定是需设置水塔，可移动性差。 应用领域 冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑

料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率；

风冷涡旋式冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够精确地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。

苏州风冷涡旋式冷水机，吴中区风冷式制冷机产品特点：

本产品采用全新原装进口压缩机,属大金松下系列，使产品的能效比更高。冷凝器采用立式壳管式的设计，蒸发器铜管采用高效内螺纹铜管，能有效提高热效果，清洗也方便。水泵精选意大利、台湾大流量高扬程水泵，使用安全超静，省电而用。机体外壳用静电粉体涂料烤漆，美观大方。装有不锈钢水箱，清洗方便快捷。水箱内含有浮球自动补水装置，可用来测量并控制水位，从而有效地为客户节省时间并提高工作效率。风冷涡旋式冷水机--冷水机配置：风冷涡旋式冷水机：1.日本三洋压缩机；2.壳管式冷凝器（水冷式），翅片式冷凝器（风冷式）；3.韩国lg接触器；4.邦普微电脑处理器；5.台湾复盛高低压带油压力表；6.毛细管节流装置；7.美国艾柯干燥过滤器；8.温控仪采用进口表；9.台湾源立水泵；10.盘管式蒸发器.风冷涡旋式冷水机保护装置：1缺相、逆相保护装置；2.电机过载保护装置；3.高低压压力保护装置；4.缺水自动报警装置；5.温度过低、防结冰保护装置。