

供应LED日光灯应急电源

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应LED日光灯应急电源 |
| 公司名称 | 深圳市天籁实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:天籁电源 型号:TL-TJ015W-1 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道铁岗蚝业工业园1号办公楼2层 |
| 联系电话 | 0755-27933086 15989586078 |

产品详情

一、简述:

本产品专为应急日光灯灯具所设计，在正常市电供电时电源对备用电池充电（充满为止），当市电停电时转由备用电池供电。非常适合，办公区域，走廊，等场合的照明。

二、产品特点：

全电压输入：90-264v

良好的电磁兼容性，可通过ce认证的emc测试。

恒流输出。400ma

多种保护功能：过流、过压、过温、空载。

输入与输出隔离。

可内置于t8，t10日光灯管内

电池充电，led恒流电路一体化设计

带充放电保护功能

三、应用范围:

t8 , t10日光灯管等

四、产品选型:

标品为输出 12串400ma

五、产品参数 :

产品型号 tl-yj015w-1

输出电压(output voltage) 21v-38v

额定电流(rated current) 400ma

电池规格:12v 1000mah,以上(应急供电时间由电池容量决定)

额定功率(rated power) 15w

稳流精度(voltage tol.) ± 5%

输入调整率(voltage tol.) 3%

负载调整率(load tol.) 5%

输入电压范围(input range) 90-264v

输入频率(input frequency) 47-63

输入浪涌电流(surge current) 35a

环境工作温度(operating temp) 0-40度

保存温度(storage temp) -20-40度

绝缘强度(withstand voltage) 3kv

电磁干扰(emc) en55015