

3m4910高温胶带

产品名称	3m4910高温胶带
公司名称	昆山球邦机电设备有限公司
价格	4850.00/1
规格参数	品牌:3m 型号:4910
公司地址	江苏省昆山市跃进路126号
联系电话	0512-57337338 13621553710

产品详情

3m4910是3m双面胶中的一款泡棉基材双面胶，属于vhb胶系（压敏胶系），厚度为1.0mm，整支材料



规格为：610mm*33m*1.0mm，颜色为透明，具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。

2产品性能编辑

项目	测试方法	测试值	单位
静态剪切强度	22 时	1500	克
	66 时	500	克

	93 时	500	克
密度		0.96	克/立方厘米
不锈钢剥离强度	astm d3330	26	n/10mm
抗溶剂性		好	
抗紫外线		优秀	
耐温性	长期	93	
	短期	150	

3贮存期限编辑

在21 和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

4应用技巧编辑

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38 ，建议若初始粘接温度低于10 时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

5适用范围编辑

3m4910双面胶在环保方面符合rohs法规要求，广泛适用于塑料、金属等多种材料的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法，从而提高产品美观度。

应用于电子.数码产品加工和装配,广告.电子路牌.led板的粘合固定;家用电器的装配.金属板材加强筋的固定;长距离输油输气管道的防腐,航空航天领域中飞机制造及装配。汽车:防擦条.保险杠.防撞板.铭板.标牌.脚踏板,各类汽车.摩托车铭牌标记字母的粘贴;汽车装饰条.导水条.密封条.车内处嵌板.电器外壳.五金件的结构性粘接固定;镜子.晴雨挡.各种面板.顶板的装配。