

电动内螺纹球阀

产品名称	电动内螺纹球阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:Q911F 公称通径: DN10 -100 (mm)
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

电动内螺纹球阀

产品关键词：电动内螺纹球阀,内螺纹电动球阀

产品型号：q911f

一、电动内螺纹球阀产品概述：

启标q911电动内螺纹球阀适用于pn1.0 ~ 10.0mpa，工作温度-29 ~ 180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29 ~ 300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，电动丝扣球阀用于两位切断、调节的场合。用于截断或接通管路中的介质。电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20ma信号220vac电源即可运转。电动内螺纹球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。电动内螺纹球阀可分为：电动丝扣球阀、电动焊接球阀。可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

二、电动内螺纹球阀主要技术参数：

公称通径：dn10 -100 (mm)

公称压力：(mpa) pn1.6、 2.5、 4.0、 6.4 mpa

阀体材质：wcb、cf8(304)、cf8m(316)、wcb cf8(304)、cf8m(316)

阀体形式：三片式精铸阀体、二片是精铸阀体

连接形式：螺纹式、焊接式

温度范围：-29 ~ 180 ° c(增强聚四氟乙烯)、 -29 ~ 300 ° c(对位聚苯)

适用介质：水、蒸汽、油品等、硝酸、醋酸等腐蚀性介质

品牌：启标

包装：木箱

阀芯形式：o型球形阀芯

流量特性：近似快开型

动作范围：0 ~ 90 °

泄露量q：按gb/t4213-92，小于额定kv0.01% (软密封：零泄漏)

基本误差：± 1%

回差：± 1%

死区： 1%(可调)

可调范围：250 : 1

配置执行机构：可配hq、 hr等系列角行程电动执行机构

控制方式：开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4 ~ 20ma模拟量信号控制)

三、电动内螺纹球阀执行器技术参数：

电源电压：ac220/380v， 50/60hz

输出力矩：50n · m ~ 2000n · m

动作范围：0 ~ 90 ° 0 ~ 360 °

动作时间：15秒/30秒/60秒

保护装置：过热保护

环境温度：-30 ° ~ 60 °

手动操作：同附带手柄操作

限位：电气、机械二重限位

防护等级：相当于ip-65

防爆等级：exdii bt4；特殊要求可定制exdii bt6

位置测量：可选装开关或电位计

驱动电机：8w/e

进线接口：pe1/2" 进线线锁

四、电动内螺纹球阀产品选型：

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：电源电压、控制方式、控制信号(4-20ma,1-5v)、作用方式(电-开式，电-关式)

尽量详细提供以上技术参数，方便我公司经营部及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务,竭诚欢迎国内外客商光临合作与洽谈业务，携手共创辉煌。

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。