

# 耐柴油弹性体热缩套管厂家，深圳热缩管

产品名称	耐柴油弹性体热缩套管厂家，深圳热缩管
公司名称	深圳市富鑫轶科技有限公司
价格	5.50/25
规格参数	品牌:富鑫轶 型号:FX Y-DR, FX Y-DR(TW)
公司地址	深圳市龙华新区上塘工业区
联系电话	0755-33070859 13430828866

## 产品详情

### 性能和用途

具有柔软、耐柴油、航空燃油、耐高温、耐磨损、耐化学品腐蚀、阻燃等特性.广泛应用于军工方面，电线,焊点,绝缘终端,连接点或部件等的保护。

收缩比率：2:1

收缩温度：175

工作温度：-75 -150

耐压等级：600v

符合标准：符合rohs

标准颜色：黑色

技术参数

项目		测试方法		典型数据
工作温度		iec 216		-75 到+150
拉伸强度		astm d 2671		13.5mpa
断裂伸长率		astm d 2671		450%
热老化断裂伸长率		160 , 168小时		210%
热冲击		215 ,4小时		不滴落、不裂纹
体积电阻率		astm d 876		1013 .cm
阻燃性		astm d 2671		15秒内自熄
耐油性	拉伸强度	astm d 2671	柴油70	10 m pa
	伸长率			300%

产品标准尺寸 (英寸/毫米)

规格		内径(毫米)		收缩后正 常壁厚(毫 米)	*形状	标准长度  (米/盘)
毫米	英寸	收缩前最 小(厘米)	收缩后最 大(厘米)			
fxy-dr 耐柴油弹性华热缩管						
fxy-dr 3.2/1.6	1/8	3.2	1.6	0.76		50
fxy-dr 4.8/2.4	3/16	4.8	2.4	0.85		50
fxy-dr 6.4/3.2	1/4	6.4	3.2	0.90		50
fxy-dr 9.5/4.8	3/8	9.5	4.8	1.02		50
fxy-dr 12.7/6.4	1/2	12.7	6.4	1.22		30
fxy-dr 19.1/9.5	3/4	19.1	9.5	1.45	-	30
fxy-dr 25.4/12.7	1	25.4	12.7	1.80	-	30

fxv-dr 38.1/19.1	1 1/2	38.1	19.1	2.40	-	15
fxv-dr 50.8/25.4	2	50.8	25.4	2.80	-	15
fxv-dr 76.2/38.1	3	76.2	38.1	3.2	-	15
fxv-dr(tw) 耐柴油弹性华热缩管						
fxv-dr(tw) 2.4/1.2	3/32	2.4	1.2	0.51		150
fxv-dr(tw) 3.2/1.6	1/8	3.2	1.6	0.51		150
fxv-dr(tw) 4.8/2.4	3/16	4.8	2.4	0.51		75
fxv-dr(tw) 6.4/3.2	1/4	6.4	3.2	0.64		75
fxv-dr(tw) 9.5/4.8	3/8	9.5	4.8	0.64		50
fxv-dr(tw) 12.7/6.4	1/2	12.7	6.4	0.64		30
fxv-dr(tw) 19.1/9.5	3/4	19.1	9.5	0.76	-	30
fxv-dr(tw) 25.4/12.7	1	25.4	12.7	0.90	-	30

fxy-dr(tw) 31.8/15.9	1 1/4	31.8	15.9	1.10	-	30
fxy-dr(tw) 38.1/19.1	1 1/2	38.1	19.1	1.02	-	30

o: 充气或圆管 - : 扁管