

电动三通内螺纹球阀

产品名称	电动三通内螺纹球阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:Q914、Q915F 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

电动三通内螺纹球阀

产品关键词：电动三通内螺纹球阀,q914三通电动内螺纹球阀,q915f三通电动内螺纹球阀,l型电动三通球阀,t型电动三通球阀

产品型号：q914、q915f

一、电动三通内螺纹球阀产品概述：

q914/q915型电动三通内螺纹球阀是启标公司综合国内外先进技术而开发的新型电动三通球阀。标准球芯有l型有三通双口孔种，改变球芯与管道的相对角度，可以对三支管道流体实现不同的组合控制；t型孔道可起配比作用，适用于液体、气体、蒸汽等介质的配比调节与控制。电动三通内螺纹球阀采用hr型、hq型角行程电动执行机构，以ac220v、ac380v或dc24v电源电压作动力，接受工业自动化仪表控制系统输入的（4-20ma、或1-5vdc）电流信号或电压信号，即可控制运转，实现对工艺介质的比例调节或二位切换控制。

二、电动三通内螺纹球阀产品特点：

（1）电动三通内螺纹球阀有两座和四座密封结构，阀芯孔道有l型和t型两种结构形式，采用控制阀芯旋转角度，改变阀芯孔道与管道口的连接状态，可实现对三条支管不同的组合控制。三通球阀流通能力大，可控制气体、液体、蒸汽，更适用于控制高粘度，纤维颗粒状的流体。也适用于密封要求较严格的场合。

（2）两阀座密封三通球阀具有结构紧凑、外形美观、密封性能好，它能实现对管道中介质流向的切换。也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。

（3）四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理，它不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通

道相互连通，同时可关闭任意一个通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路是介质的合流或分流。

(4) t型阀芯孔道可使三条正交的管道互相连通或切换，起分流或合流作用；l型孔道连接相互正交的两管道。使另一条孔道切断，起改变介质流向作用。

三、电动三通内螺纹球阀主要技术参数：

公称通径：dn10-dn50mm

公称压力：pn1.6、2.5、4.0、6.4 mpa

连接形式：螺纹式、焊接式

温度范围：-29 ~ 180 ° c(增强聚四氟乙烯)、-29 ~ 300 ° c(对位聚苯)

适用介质：水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等腐蚀介质

阀体材质：wcb、cf8(304)、cf8m(316)、wcb、cf8(304)、cf8m(316)

阀芯形式："o"型球形阀芯

阀体形式：三段式分体式阀体

动作范围：0 ~ 90 °

基本误差：± 1%

回差：± 1%

死区：1%(可调)

可调范围：250 : 1

泄露量q：按gb/t4213-92，小于额定kv0.01% (软密封：零泄漏)

控制方式：开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4 ~ 20ma模拟量信号控制)

配置执行机构：可配hq、hr等系列角行程电动执行机构

四、电动三通内螺纹球阀执行器技术参数：

电源电压：ac220/380v，50/60hz

输出力矩：50n • m ~ 2000n • m

动作范围：0 ~ 90 ° 0 ~ 360 °

动作时间：15秒/30秒/60秒

保护装置：过热保护

环境温度：-30 ° ~ 60 °

手动操作：同附带手柄操作

限位：电气、机械二重限位

防护等级：相当于ip-65

防爆等级：exdii bt4；特殊要求可定制exdii bt6

位置测量：可选装开关或电位计

驱动电机：8w/e

进线接口：pe1/2" 进线线锁

五、电动三通内螺纹球阀产品选型：

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：电源电压、控制方式、控制信号(4-20ma,1-5v)、作用方式(电-开式，电-关式)

尽量详细提供以上技术参数，方便我公司营业部及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务，竭诚欢迎国内外客商光临合作与洽谈业务，携手共创辉煌。

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。