

油液颗粒度检测仪

产品名称	油液颗粒度检测仪
公司名称	西安卡尔德工控技术有限公司
价格	198000.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:pld-0203
公司地址	西安市航天基地工业二路299号建工基地
联系电话	029-85831484 18092109133

产品详情

仪器优势：简约-普洛帝首次引用崇尚环保、降低能耗、突出核心的设计风格。完美-普洛帝在中国首推的经济实用最新技术产品。力传动系统、润滑系统、检测试验台等等，任何无人看护的现场，还是正在运转的设备，需要连续的监测和及时的数据，都是pld在线，满足dcs和现场仪表显示的要求。在线、实时、连续取样、报警提示，能够即时掌握分析液压系统的动态污染诊断和磨损趋势。液阻性强、耐高温高压、外壳坚固、可在恶劣环境下使用。离线优势：满足实验室台式机不可移动测试的缺陷，无论您是移动式测量还是即时测量还是过滤跟踪监测，都会为您提供完善的测试方案，让您的测试更加快捷。

离线取样舱的完美结合，可实现大小粘度的各类油液的检测，优化的检测方案和评判，可满足标准的测试评判和自定义设计检测。量仪器可以对油液颗粒度、清洁度和污染物监测和分析；液压设备及其日常维护和保养；液压部件的磨损试验；纯净溶液和超纯水中不iso4406，并可根据用户的要求，内置用户所需多种标准。经典第七代最新应用软件平台，清洗、检测、校准和标定各模块可实现方便操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。具有标准串行rs232口，可外接计算机存储检测结果,方便数据分类国家级颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”效验报告。提供校准物质（gbw），协助客户每年一次的校准计量工作执行标准：gb/t14039、iso4406、iso11171、nas1638、iso4402和dl/t1096等。可根据客户要求，植入相应“光阻法颗粒度”测试和评判标准、电子、半导体、工程机械、液压系统等领域，对液压油、润滑油、变压器油（绝缘油）、汽轮机油（透平油）、齿轮油、发动机油检测。仪器参数：订制要求：各类润滑液检测要求；激光传感检测器：第七代双激光窄光检测器（更精确、更稳定、更迅速）；测试软件：p6.4分析测试软件集成版；控制方式：集成式工控机控制；检测范围：2~100 μm；1~150 μm；2~200 μm；1~450 μm；经取样方式：精准计量泵；测试重复性：<5%(计数值 1000时)；通道数：1000个，可任意8个颗粒尺寸范围的颗粒计数值；结果存储：3000个数据（100次检测）在线压力：0~0.6mpa(不含减压阀)；0~31.5mpa(含减压阀)；测试粘度：离线0~99mm²/s；在线流体温度：0~80；环境温度：-15~50；接口方式：可定制尺寸；显示操作：彩色液晶屏；操作方式：手指触摸屏；模拟输入电压：100v~265v,50hz~60hz；售后服务：普洛帝中国服务中心/普研检测。注：配置离线取样仓可实现实验室、便携测试；