

# 电动调节球阀

产品名称	电动调节球阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:ZAJQ 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

## 产品详情

电动调节球阀

产品关键词：zajq电动o型调节球阀,zajq电动智能型调节球阀,zajq电动调节球阀

产品型号：zajq

### 一、电动调节球阀产品概述：

启标zajq电动调节球阀适用于两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20ma信号及220vac电源即可控制运转。电动调节球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。电动调节球阀通常用于密封要求严格的场合，除控制气体、液体、蒸汽介质外，还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质，广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。启标调节球阀是一种重要的阀类，在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。球阀的关闭件是一个带孔的球体（或部分球），球体随阀杆转动，实现阀门的开启或关闭。电动调节球阀旋转90°即可全关全开，与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装。

### 二、电动调节球阀主要技术参数及性能：

公称通径：dn15-dn300mm

公称压力：pn1.6、2.5、4.0、6.4 mpa

阀体材质：碳钢、不锈钢

阀体形式：两段式阀体

温度范围：-40 -570

适用介质：水、气体、蒸汽、油品等、硝酸等腐蚀性介质、醋酸等腐蚀介质、尿素等腐蚀性介质

压盖型式：螺栓压紧式

密封填料：v型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等

密封圈：聚四氟乙烯(ptfe)、增强聚四氟乙烯(ppl)、对位聚苯、柔性石墨

连接形式：法兰、对夹、焊接、螺纹

品牌：启标

包装：木箱

阀芯形式："o"型球型阀芯

流量特性：近似快开特性

泄露量q：按gb/t4213-92，小于额定kv0.01%

基本误差：±1%

回差：±1%

死区：1%

可调范围：250：1 350：1

配置执行器型号：hr、3610r、hq、psq

控制方式：开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5k电位计、智能调节(4~20ma模拟量信号控制)

三、电动调节球阀执行器技术参数：

电源电压:ac220/380v，50/60hz

输出力矩:50n·m~2000n·m

动作范围:0~90° 0~360°

动作时间:15秒/30秒/60秒

保护装置:过热保护

环境温度:-30°~60°

手动操作:同附带手柄操作

限位: 电气、机械二重限位

防护等级:相当于ip-65

防爆等级:exdii bt4 ; 特殊要求可定制exdii bt6

位置测量:可选装开关或电位计

驱动电机:8w/e

进线接口: pe1/2" 进线线锁

#### 四、电动调节球阀产品选型：

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：电源电压、控制方式(开关型，调节型)、控制信号(4-20ma,1-5v)、作用方式(电-开式，电-关式)尽量详细提供以上技术参数，方便我公司经营部技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务，竭诚欢迎国内外客商光临合作与洽谈业务，携手共创辉煌。

上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。