

电动防爆蝶阀

产品名称	电动防爆蝶阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:D943H、D971X 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

电动防爆蝶阀

产品关键词：d943h电动防爆蝶阀,d971x防爆型电动调节蝶阀,电动煤气蝶阀

产品型号：d943h、d971x

一、电动防爆蝶阀产品概述：

启标公司的电动防爆蝶阀是由三偏心蝶阀和引进型电动执行器组成。电动防爆蝶阀的结构形式有：三偏心结构和单偏心结构，密封形式有：金属密封和软密封结构。电动防爆蝶阀接形式分为法兰式和对夹式两种。在温度低于150度以内可选用四氟密封蝶阀，高温工况可选用三偏心硬密封阀体。防爆型电动调节蝶阀可广泛应用于食品，环保，轻工，石油，化工，教学设备，造纸，电力等到行业的工业过程自动控制系统中。电动防爆蝶阀在食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

二、电动防爆蝶阀产品特点：

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

三、电动防爆蝶阀主要设计标准：

设计标准:gb/t2238-1989

法兰连接尺寸: gb/t9113.1-2000 ; gb/t9115.1-2000 ; jb78

结构长度:gb/t12221-1989

压力试验:gb/t13927-2000 ; jb/t9092-1999

四、电动防爆蝶阀产品技术参数：

阀体材质：球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢

连接方式：对夹、法兰

公称通径：dn50 ~ dn1200mm

压力范围：pn (mpa) 0.6 1.0 1.6 2.5

温度范围：软密封 200 、硬密封 540

适用介质：空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等

密封圈：各种橡胶、聚四氟、不锈钢

蝶板：灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料

阀杆：2cr13、不锈钢

填料：o型圈、柔性石墨

包装：木箱

品牌：启标

五、电动防爆蝶阀产品选型：

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：电源电压、控制方式、控制信号（4-20ma,1-5v）、作用方式（电-开式，电-关式）

尽量详细提供以上技术参数，方便我公司经营部及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务，竭诚欢迎国内外客商光临合作与洽谈业务，携手共创辉煌。上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。