

# 电动硬密封蝶阀

产品名称	电动硬密封蝶阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:D943H、D973H 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

## 产品详情

### 电动硬密封蝶阀

产品关键词：电动硬密封蝶阀,电动三偏心蝶阀,电动金属密封蝶阀

产品型号：d943h、d973h

#### 一、电动硬密封蝶阀产品概述：

启标电动硬密封蝶阀被广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业，可安装在温度 425℃，介质可为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节流量和切断介质用。电动硬密封蝶阀配以电动执行气，可实现远距离控制和自动化操作。电动硬密封蝶阀,电动三偏心蝶阀,电动金属密封蝶阀系列产品，系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，阀座采用硬软密封兼容的多层次结构，加工精湛，工艺先进。电动硬密封蝶阀,电动三偏心蝶阀,电动金属密封蝶阀由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。

由于电动硬密封蝶阀,电动三偏心蝶阀,电动金属密封蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。

#### 二、电动硬密封蝶阀原理：

- (1) 偏离管道中心
- (2) 偏离密封面中心
- (3) 倾斜的锥形

当阀门开启时，蝶板与阀座在关闭时瞬间接触，利用蝶板偏心1、偏心2迅速脱离阀座，降低了密封副的磨损，磨擦力矩小，开启灵活。偏心锥面3，使阀门在开启或关闭时蝶板能通过阀座内孔，实现接触密封。另外，锥形蝶板的旋转半径大于密封副接触位置的旋转半径，故蝶板在阀门关闭时将出现越关越紧，能够实现自锁，防止蝶板过位。

### 三、电动硬密封蝶阀特点：

- (1) 开启力矩小，灵活方便，省力节能。
- (2) 三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。
- (3) 耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。

### 四、电动硬密封蝶阀产品技术参数：

公称通径：dn50 ~ dn1200mm

公称压力：pn0.6、1.6、2.5mpa

连接形式：法兰式、对夹式

适用介质：空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等

适用温度：碳钢：-29 ~ 600 不锈钢：-40 ~ 600

阀体材质：铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢

密封圈：不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次

包装：木箱

品牌：启标

### 五、电动硬密封蝶阀产品选型：

- (1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
- (2) 执行器参数：电源电压、控制方式、控制信号（4-20ma,1-5v）、作用方式（电-开式，电-关式）

尽量详细提供以上技术参数，方便我公司经营部及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务，竭诚欢迎国内外客商光临合作与洽谈业务，携手共创辉煌。上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。