

电动卫生级快装蝶阀

产品名称	电动卫生级快装蝶阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:D981F、D981X 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

电动卫生级快装蝶阀

产品关键词：电动卫生级快装蝶阀,d981f电动卫生级快装蝶阀,d981x电动卫生级卡箍蝶阀

产品型号：d981f、d981x

一、卫生级电动蝶阀产品概述：

d981卫生级电动蝶阀采用标准电子抛光，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀，使电动卫生蝶阀打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。启标卫生级电动蝶阀广泛应用于如食品、制药、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。d981电动卫生蝶阀具有以下特点：

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、构紧凑、装拆方便、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装，维修方便。
- 4、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

二、卫生级电动蝶阀主要技术参数：

阀体材质：304、316、316l

公称通径：dn50-dn400

公称压力：0.6-1.6mpa

温度范围： 80

适用介质：空气、水、蒸气、油品等

连接形式：快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式

密封圈：硅橡胶、氟橡胶、聚四氟

填料：硅橡胶、氟橡胶、聚四氟

配用执行机构：可配psq、hq、unic、361rs、hr等系列角行程电动执行机构

控制方式：开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20ma模拟量信号控制)

品牌：启标

包装：木箱

三、卫生级电动蝶阀执行器参数及特点：

电源电压：ac220/380v，50/60hz

输出力矩：50n·m~2000n·m

动作范围：0~90° 0~360°

动作时间：15秒/30秒/60秒

保护装置：过热保护

环境温度：-30°~60°

手动操作：同附带手柄操作

限位：电气、机械二重限位

防护等级：相当于ip-65

防爆等级：exdii bt4；特殊要求可定制exdii bt6

位置测量：可选装开关或电位计

驱动电机：8w/e

进线接口：pe1/2" 进线线锁

(1) 功能强劲:智能型、调节型、开关式。

(2) 体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。

(3) 使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。

(4) 保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。

(5) 智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号（4-20ma dc /1-5vdc）实现阀门开度的智能控制和精确定位。

四、卫生级电动蝶阀产品选型：

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：电源电压、控制方式(开关型，调节型)、控制信号(4-20ma,1-5v)、作用方式(电-开式，电-关式)

尽量详细提供以上技术参数，方便我公司经营部及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务，竭诚欢迎国内外客商光临合作与洽谈业务，携手共创辉煌。上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。