

供应渠道闸门 不锈钢闸门 钢制闸门

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应渠道闸门 不锈钢闸门 钢制闸门 |
| 公司名称 | 上海艺隆泵阀制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K52幢 |
| 联系电话 | 021-31262005 13166269987 |

产品详情

渠道闸门用途：渠道闸门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。

渠道闸门特点：渠道闸门结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。

渠道闸门主要零件材料及连接尺寸：

| 类别 | a × a | b × b | c × c | h | l | n-d | 重量 |
|--------|-----------|-----------|-------------|------|-----|--------|------|
| 单 向 | 200 × 200 | 256 × 256 | 296 × 296 | 820 | 100 | 8- 12 | 62 |
| | 250 × 250 | 306 × 306 | 346 × 346 | 930 | 100 | 8- 14 | 70.5 |
| | 300 × 300 | 356 × 356 | 396 × 396 | 1050 | 100 | 8- 14 | 81 |
| | 400 × 400 | 456 × 456 | 496 × 496 | 140 | 100 | 12- 14 | 114 |
| | 450 × 450 | 510 × 510 | 556 × 556 | 1450 | 120 | 12- 18 | 130 |
| | 500 × 500 | 560 × 560 | 606 × 606 | 1610 | 120 | 16- 18 | 147 |
| 双 向 | 600 × 600 | 660 × 660 | 706 × 706 | 1830 | 120 | 16- 18 | 169 |
| | 700 × 700 | 770 × 770 | 820 × 820 | 2130 | 140 | 20- 18 | 236 |
| | 800 × 800 | 870 × 870 | 920 × 920 | 2440 | 140 | 20- 18 | 303 |
| | 900 × 900 | 974 × 974 | 1030 × 1030 | 2660 | 160 | 27- 23 | 424 |

1000 × 10 10741074 1130 × 112870 160 24- 23 636
00 30

说明 lmd-单向 i-手轮 距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用
链轮 链条节数 $m=0.105x-113$ （x是丝杆
中心离地面高度）
lms-双向 -链轮

注：1、本阀可按用户设计制造；2、有关标准请参阅