

电动浆液闸阀

产品名称	电动浆液闸阀
公司名称	上海启标阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:启标 型号:Z973X、Z973H 包装:木箱
公司地址	上海金山工业区亭卫公路6558号
联系电话	86-021-31006051 13816067011

产品详情

电动浆液闸阀

产品关键词：电动浆液闸阀,z973x电动浆液闸阀,z973h电动浆液闸阀,矿浆电动闸阀

产品型号：z973x、z973h

一、电动浆液闸阀产品概述：

z973x/h电动浆液闸阀在经营与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了电动浆液闸阀的综合性能。启标电动浆液闸阀具有刚性好，流阻系数小、设计合理、结构紧凑，通道流畅等优点，密封可靠、操作轻便灵活。电动浆液闸阀广泛用于化工，煤炭，制糖，污水，造纸等到领域，是一种理想的密封阀门。电动浆液闸阀适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

电动浆液闸阀采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证良好的密封性。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。聚胶脂或含ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在电动浆液闸的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。根据需要，可在阀体四周设置多个冲刷口，直接用空气、蒸汽或水进行冲刷，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。该阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用寿命长。电动浆液闸阀广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工条件苛刻的环境条件下。

二、电动浆液闸阀产品特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。

- 3、新研制的u型封存圈，可发保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封性，则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现，并可借助螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安慰装维修方便。

三、电动浆液闸阀主要技术参数：

阀体：灰铸铁

闸板：铬镍钛不锈钢

阀体密封圈：合成橡胶或聚四氟乙烯

阀杆：铬不锈钢

支架：碳素钢

填料：聚四氟乙烯

四、电动浆液闸阀主要技术参数：

公称通径：dn50 ~ dn1200mm

公称压力：0.6 ~ 1.0mpa

工作温度：-10 ~ 120

适用介质：泥浆、煤渣、纸浆、粮浆、粒状物、糊剂等介质

包装：木箱

品牌：启标

四、电动浆液闸阀产品选型：

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：电源电压、控制方式(开关型，调节型)、控制信号(4-20ma,1-5v)、作用方式(电-开式，电-关式)

尽量详细提供以上技术参数，方便我公司经营部及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务，竭诚欢迎国内外客商光临合作与洽谈业务，携手共创辉煌。上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话：021-31006051手机：13816067011 公司网址：<http://www.qibiaofm.com> qq:1009698041）咨询,订购。