

# 全风CX-100H耐高温防爆风机

产品名称	全风CX-100H耐高温防爆风机
公司名称	上海玺朗机电科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:全风 型号:CX-100H 功率:1.5KW
公司地址	上海市嘉定区新成路500号2层15室
联系电话	021-31123789 13816168914

## 产品详情

全风cx-100h耐高温防爆风机，1.5kw鼓风机，电话：13816168914，qq:2439139378

1，风机应放置在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。2，风机叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向一致。3，风机工作时，应避免风机的进风口和出风口出现完全封死现象，以免使气泵产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。4，风机除电机转子两只轴承外，其它部位没有直接接触摩擦。本气泵轴承安装方式主要分二类。第一类气泵端的轴承安装在电机机座和叶轮中间的泵体内，这类气泵平时不需要加润滑脂。第二类气泵端的轴承是安装在泵盖中间，此类气泵端的轴承应定期加润滑脂（7018高速润滑脂）。每月一次，对于三班连续工作的气泵应当增加加油次数。此类气泵电机风扇端的轴承维护保养按第一类气泵。5，进出气两端的过滤网和消音器应根据情况适时清洗，以免堵塞影响使用。6，进出气口外联接必须采用软管联接（如橡胶管、塑料弹簧管）。7，轴承的更换：更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉，然后按图示顺序逐一拆卸零件，拆下的零件应经过清洗，然后按反顺序装配。拆卸时，不能硬撬叶轮，应用专用拉马拉出，同时不要遗漏调节垫片，以免影响出厂时已调节器好的间隙。8，严禁固体、液体及有腐蚀气体进入泵体。

我公司长期现货供应：全风高压鼓风机|全风透浦式鼓风机|全风耐高温隔热式鼓风机，全方位，从低压，中压，及高压全系列风机，多翼式离心风机一应俱全，详细规格参数请来电咨询洽谈。rb系列全风鼓风机的叶轮直接安装在电机转子上，是完全地无接触压缩。由于泵轴承安装在压缩腔外，所以即便工作在最大的压差下，也能确保机器的最大工作可靠性。气体由吸气口吸入，当它进入侧通道以后，旋转叶轮在旋转方向上给气体一个速度，同时叶片上的离心力使气体向外加速并压力增加，随着旋转的进行，气体的动能增加，使得沿侧通道的气体压力进一步增加。随着侧通道在出口初变窄，气体被挤出叶片并通过出口消声器排泵体。

出风口角度可以根据需要进行调整 2.方向可以做a向或者b向 3.耐热温度100度  
4.可以定制防湿隔热型，耐热温度200度 5.各种电压皆可以定制