

# CX-125H防水耐高温风机

产品名称	CX-125H防水耐高温风机
公司名称	上海玺朗机电科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:全风 型号:CX-125H 功率:2.2KW
公司地址	上海市嘉定区新成路500号2层15室
联系电话	021-31123789 13816168914

## 产品详情

cx-125h防水耐高温风机，2.2kw全风风机，台湾全风图片上鼓风机，电话：13816168914，qq:2439139378，

### 全风cx-125鼓风机参数

品牌	全风	产地	台湾
材质	铝合金	特点	噪音低，大流量
叶轮数		转速	2800rpm
型号	电压	220-240v /345-415y	
功率	2.2kw	类别	
原理	透浦式风机	重量	
排气压力	280mmh2o	风量	
出入口径	5寸	噪音	
适用范围	通用型中压鼓风机（吹吸两用）	用途	

全风cx-125鼓风机

品牌：全风

名称:鼓风机/透浦式鼓风机/中压风机

型号:cx-125

特点：小型 • 重量 • 轻高风压 前倾式叶片设计，体积小、质量轻且较有高压力之产生。低噪音新设计，能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质，大幅降低噪音比。

采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。

- 1.马达为全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计，可适全长时间使用。
- 2.特殊叶片设计，压力高，风量大，噪音低，寿命长。
- 3.特殊风量调节风门，风量控制稳定性高，操作容易. 样式种类齐全，库存多！

特点：1、美丽的表面，2、安装方便,可以沿轴向的任何方位安装，3、低噪音，4、无震动，因此完整的动态稳定性，5、全球通用 适宜于50/60hz/86hz的宽压电机。

6、低维护，7、较高的压力比，8、冷却器运行轴承，9、长寿命润滑脂，10、简单维修，11、100%无油空气

12、性能范围宽（可以替代所有同类型风机）13、设计可靠、重量轻，14、可连续不间断工作

- 1.出风口角度可以根据需要进行调整
- 2.方向可以做a向或者b向
- 3.耐热温度100度
- 4.可以定制防湿隔热型，耐热温度200度
- 5.各种电压皆可以定制