

供应电磁阀.蒸汽电磁阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应电磁阀.蒸汽电磁阀 |
| 公司名称 | 上海艺隆泵阀制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K52幢 |
| 联系电话 | 021-31262005 13166269987 |

产品详情

用途：zqdf(y)法兰系列蒸汽(液用)电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，它在接受电控信号后能自动开启或关闭阀们，实现对管道中流体介质的通断或流量调节控制，从而对系统中的温度、流量、压力等参数进行自动调节或远程控制。本系列电磁阀产品可广泛应用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。zqdf系列主要用于自来水、蒸馏水、冷冻盐水、电镀废液等液体介质，同时也用于粘度小于4"e的油类。

技术参数：

| 型号参数 | zqdf-1 | zqdf-2 | zqdf-3 | zqdf-1y | zqdf-2y | zqdf-3y |
|----------|------------------|--------|------------|---------|---------|---------|
| 公称压力 mpa | 1.6 | | | | | |
| 工作压差 mpa | dn15 ~ 50 | | 0 ~ 1.6 | | | |
| | dn65 ~ 100 | | 0.05 ~ 1.6 | | | |
| 介质种类 | 煤气、空气等 | 饱和蒸汽 | 过热蒸汽或高温气体 | 水油液体 | 热水 | 高温水、油 |
| 介质温度 | 60 | 180 | 220 | 60 | 180 | 220 |
| 电源电压 | ac220v其余规格可作特殊订货 | | | | | |

| | |
|------------|--------------------|
| 使用寿命 | 按jb/t7352-94规定 |
| 泄漏量 ml/min | 按jb/t7352-94 · f规定 |
| 功耗 | ac 70va dc 60va |

安装尺寸：

| 公称通径 dn | 内螺纹连接 | | | 法兰连接 | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---------|------|-----|-----|------|-----|----|---|-------|
| | 外形尺寸 | | 内螺 纹 | 外形尺寸 | | | 法兰尺寸 | | | | |
| | h | l | g | h | l | d | d1 | d2 | b | f | n-d |
| 15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4- 14 |
| 20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4- 14 |
| 25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4- 14 |
| 32 | 182 | 120 | 1 1/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4- 18 |
| 40 | 182 | 140 | 1 1/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4- 18 |
| 50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4- 18 |
| 65 | | | | 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4- 18 |
| 80 | | | | 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8- 18 |
| 100 | | | | 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | |