

ST203A离子风蛇

产品名称	ST203A离子风蛇
公司名称	中山市民众镇顺兴防静电机器设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:斯蒂克 型号:ST203A
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟罗工业园
联系电话	0769-87785180 13590824720

产品详情

斯蒂克st203a离子风蛇

可产生大量的带有正负电荷的气团，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。需要和st402a电源供应器一体使用(电源供应器需单独购买)

特点： 小巧方便； 可固定式安装； 易于和自动控制系统配套；
蛇型管可随意变形,吹风角度可任意调节;

应用： 除静电除尘； 包装，注塑生产； 表面涂装,光电等行业；

specification(技术参数)

operating voltage(工作电压)	5.6kv
ccrrent consumption(消耗电流)	350ua
operating temperature (操作温度)	0---50
weight (重量)	0.7kg
length of hose(蛇形管长度)	33cm

hv cabke kebgtg (高压电缆长度)	2meters
operating air pressure (工作空气压力)	40---70psi
operating air velocity(工作气流速度)	>10m/sec

decay tdst results(测试结果)

testing conditions (测试条件)				
testing voltage(测试电压) : 4.6kv testing voltane range(测试电压范围) : 5.0kvto500v temperature(环境温度) : 22				
distance(距离)		30mm	90mm	150mm
decay time (中和时间)	positve(正)	0.1s	0.2s	0.9s
	negative(负)	0.2s	0.2s	0.7s
offsef volfage (残余电压)	positve(正)	-28v	-18v	+19v
	negative(负)	-29v	-17v	+18v

备注 :

风速测试在150mm处。

离子测试距离在150 mm处。

测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化。