

# 易力高电源灌封胶|传感器灌封胶|转换器灌封胶

产品名称	易力高电源灌封胶 传感器灌封胶 转换器灌封胶
公司名称	东莞市西奈尔新材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:易力高 型号:ER2074
公司地址	东莞市东城区立新社区旧锡边金汇工业园C栋二楼3号
联系电话	13827283952

## 产品详情

易力高 (electrolube) er2074-电源灌封胶，白色

特点：1.环氧树脂

2.阻燃

3.无研磨剂

4.可作为电路板灌封胶、电源灌封胶、dc-dc转换器灌封胶和温度传感器灌封胶使用

5.导热

ul认证

灌装胶/灌封胶

电缆连接

## 密封和保护

灌封胶系统是设计用来绝缘并保护电子部件的，以使得电子部件可以免受各种苛刻环境条件的影响-湿气、振动、热冲击或者机械冲击、以及常见的污染物。树脂会形成完整的膜层抵御环境可能造成的危害，并使部件彻底绝缘，确保部件在极端的工作条件下，比涂敷保形涂料的部件工作更稳定。

易力高 (electrolube) 灌封胶类产品为特定用户设计了指定的产品，包括聚氨酯、环氧树脂等。聚氨酯树脂较柔软、柔韧性更好。环氧树脂一般比聚氨酯具有更高的额定温度，固化时收缩量更小，硬度和强度更高，更容易用作阻燃剂。

易力高 (electrolube) 的大部分灌封胶产品由两种液体组成：树脂和固化剂，这两种液体按合适的比例混合，就反应生成固体。经过仔细的配制，固化树脂的性能可以满足个别用户的特定要求，包括硬度、柔韧性、绝缘强度、导热性、耐温范围等。易力高 (electrolube) 可以改变各组份的性能，及其固化时的状态。其它性能，如粘度和颜色等，也可调整。

### 树脂包 -- 适用于小批量生产/原型设计/预涂施工

这种包装中包括合适比例的灌封胶和固化剂，分别装在袋中，以一个可拆卸的夹条隔开。使用时除去夹条，两种液体必须在密封袋中充分混合，混合过程结束后，剪去包装袋的一角，即可使用。树脂袋可制成各种尺寸。

### 树脂套装 - 适用于有/无自动化设备的中/大规模生产

灌封胶和固化剂按合适的比例分装在两个罐子中。树脂罐中预留了足够的空间，以备以后加入固化剂，做充分混合，以免用户为得到合适的比例而不得不进行称量。

### 大包装--适用于自动化设备的大规模生产

灌封胶和固化剂分别放在不同的容器中。两种材料必须按照正确的比例进行混合，最好使用合适的混合分配设备。如果没有设备，则必须精确称量两种组份的量。