

# 陶瓷纤维纺织品

产品名称	陶瓷纤维纺织品
公司名称	大连乾元热陶瓷科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:大连乾元 型号:DLQY
公司地址	辽宁省大连市甘井子区金新路32号3单元6层1号
联系电话	0411-66164546 18525432922

## 产品详情

# 陶瓷纤维纺织品

### 一、产品描述：

耐高温陶瓷纤维纺织品包括布、绳、带、纱线等制品，是由陶瓷纤维棉、无碱玻璃长丝、耐高温不锈钢合金丝经特殊工艺加工而成，除上述产品外，我们还根据用户对使用温度的要求具体使用条件，提供特殊规格和性能的耐高温纺织品。

### 二、产品种类：

1260陶纤纱线 qygx-208g1（玻璃丝增强）； qygx-208g2（钢丝增强）

1260陶纤毛条扭绳 qygx-208h

1260陶纤纱线扭绳 qygx-208d1（玻璃丝加强）； qygx-208d2（钢丝加强）

1260陶纤方编绳 qygx-208e1（玻璃丝加强）； qygx-208e2（钢丝加强）

1260陶纤圆编绳 qygx-208c1（玻璃丝加强）；qygx-208c2（钢丝加强）

1260陶纤带 qygx-208b1（玻璃丝加强）；qygx-208b2（钢丝加强）

1260陶纤布 qygx-208a1（玻璃丝加强）；qygx-208a2钢丝加强）

1260陶纤管套绳 qygx-208f

### 三、产品特性：

优良的高温强度

优良的电绝缘性能

优良的抗酸、油、水气的腐蚀能力

低热导率

优良的绝热性能

### 四、典型应用：

布

高温管道、容器的绝热、热辐射屏蔽、劳保服装、耐高温防火帘、电缆或燃料管道保护、耐高温金属补偿器耐火层、其他工业绝热、保温、耐火及防护绳

绳

高温管道隔热与密封、电缆绝缘包覆、炼焦炉开口密封、裂解炉砖墙膨胀缝、电炉与烘箱等的炉门密封、锅炉、高温气体密封件密封、柔性膨胀节连接

带

工业用隔热、管道及电缆隔热包覆、排气管道隔热包覆、螺栓法兰连接、热辐射屏蔽、高温炉门幕帘

纱线

## 缝纫防火布

### 五、技术指标陶瓷纤维布、带制品

分类温度	1260			
产品名称	陶瓷纤维布		陶瓷纤维带	
产品代码	gx-208a1	gx-208a2	gx-208b1	gx-208b2
使用温度( )	450	1000	450	1000
基本材料	陶瓷纤维/玻纤加强	陶瓷纤维/钢丝加强	陶瓷纤维/玻纤加强	陶瓷纤维/钢丝加强
理论体积密度	500 ± 15		500 ± 30	

(kg/m <sup>3</sup> )				
常规尺寸 (mm)	30000 × 1000/2200 × 2/3		30000 × 20/50/75/100 × 2/3	
含水率 (%)	2			
经向密度	56-60piece/10cm			
纬向密度	24-30piece/10cm			
有机物含量 (%)	15			
陶瓷纤维圆编绳、方编绳制品				
分类温度	1260			
产品名称	陶纤圆编绳		陶纤方编绳	
产品代码	gx-208c1	gx-208c2	gx-208e1	gx-208e2
使用温度( )	450	1000	450	1000
基本材料	陶瓷纤维/玻纤加强	陶瓷纤维/钢丝加强	陶瓷纤维/玻纤加强	陶瓷纤维/钢丝加强

理论体积密度 (kg/m <sup>3</sup> )	600 ± 30 ; 550 ± 30		600 ± 30 ; 550 ± 30
含水率 (%)	2		
交货状态	卷状		
有机物含量 (%)	15		
陶瓷纤维扭绳制品			
分类温度	1260		
产品名称	陶纤纱线扭绳		陶纤毛条扭绳
产品代码	gx-208d1	gx-208d2	gx-208h
使用温度( )	450	1000	1000
基本材料	陶瓷纤维/玻纤加强	陶瓷纤维/钢丝加强	陶瓷纤维/玻纤加强
理论体积密度 (kg/m <sup>3</sup> )	500 ± 30		380 ± 50

含水率 (%)	2		
交货状态	卷状		
有机物含量(%)	15		
陶瓷纤维纱线及管套制品			
分类温度	1260		
产品名称	陶纤纱线	陶纤套管	
产品代码	gx-208g1	gx-208g2	gx-208f
使用温度( )	450	1000	1000
基本材料	陶瓷纤维/玻纤加强	陶瓷纤维/钢丝加强	陶瓷纤维/玻纤加强
理论体积密度 (kg/m3)	纱锭重量 $2 \pm 0.2$ kg	300 $\pm$ 50	
含水率 (%)	1		
交货状态	络筒	络筒	卷状

有机物含量 (%)	15	15	2

布 cloth

高温管道、容器的绝热、热辐射屏蔽、劳保服装、耐高温防火帘、电缆或燃料管道保护、耐高温金属补偿器耐火层、其他工业绝热、保温、耐火及防护绳

绳 rope

高温管道隔热与密封、电缆绝缘包覆、炼焦炉开口密封、裂解炉砖墙膨胀缝、电炉与烘箱等的炉门密封、锅炉、高温气体密封件密封、柔性膨胀节连接

带 tape

工业用隔热、管道及电缆隔热包覆、排气管道隔热包覆、螺栓法兰连接、热辐射屏蔽、高温炉门幕帘

纱线 yarn

缝纫防火布

大连乾元热陶瓷科技有限公司

联系人：董怀斌，电话：18525432922