

120吨橡胶地砖硫化机，四柱式地砖硫化机

产品名称	120吨橡胶地砖硫化机，四柱式地砖硫化机
公司名称	青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司
价格	49500.00/台
规格参数	品牌:鑫城 型号:1.20MN
公司地址	青岛胶南黄山经济区驻地
联系电话	86-053283122597 13589264130

产品详情

地砖硫化机性能用途：本系列平板硫化机是压制橡胶地砖成型的专用设备,具有结构精致,压力稳定,适用性广,效率高等特点。本机功能完善，结构紧凑，自动补压、自动控温、自动计时，热板表面温度均匀，控温精确直观，保压稳定可靠，操作安全方便等特点，使用本机能保证制品质量，提供生产效率，获得显著的经济效益。本机是生产橡胶地砖的专用硫化机，每层配置两套模具，轮流硫化，可以有效提高生产效率。同时配置手动推拉模装置，操作更加方便。

彩色硅胶地砖硫化机，是专业生产各种橡胶地砖，主机为柱式结构，热板及柱塞均选用优质材料，加工精密，不易磨损，不易腐蚀，维修方便，工作压力稳定，调整方便。

xlb-700 × 700 × 4/1.20mn地砖硫化机参数：

公称合模力：1.20mn

热板规格：700*700*60mm

热板间距：150mm

柱塞直径：250mm

柱塞行程：500mm

工作层数：4层

单位面积压力：24.4mpa

工作液压力：16mpa

电机功率：3.0kw 380v 50hz 3ph

最高温度：电加热200

结构型式：四立柱式

上升与下降速度：上升 15 mm/s下降 20 mm/s

设备外形尺寸：2450 × 1400 × 2600mm

设备重量：约计3800kg

硫化机型特点：1、热板快速上升,快速下降功能,提高生产效率。2、油路配置更为合理可靠,产品硫化成型时,油泵电机停止工作,并具有自动压力补充功能及油泵停机延时。3、放气时间,放气次数,加热温度,硫化时间均可控制,操作方便。4、采用高性能油泵油路,噪声小,能耗低。