船用电话机，船舶电话机，船舶防雨电话机

产品名称	船用电话机，船舶电话机，船舶防雨电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限责任公司
价格	面议

8、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级 防水、防尘功能，整机等级达到国家标准gb4028-
9、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94

lcd显示屏

呼叫者id号 拨号

会话计时

二、 操作使用 1、 摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开； 2、
接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄； 3、 拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方
4、 存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键 ，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机 ； 5、
提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、 主要技术参数 本产品特别适合在石油化工行业和大铁地铁公路电力等隧道里,这款产品24v低电也可以正常工作
是国内唯一,在石油化工行业都要求24v工作电压,国内的品牌只有昆仑科技的产品可以满足要求 适用于馈电电压为24-48v的各种程控交换机和调度
2、温度：-35℃~75℃ 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 kpa 环境噪声：≤60db(a) 3、振铃声级： ≥70db 4、当用户线为3km是的信号电平
高频群：1209-1477hz 频率偏移：不大于±1.5% 组合信号的高低频电平差：2±1db 由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20db
5、通话传输指标：slr≤12，rlr≤-1，stmr≥10，输出阻抗：600ω 6、 具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位） 7、 在0.8m
的电缆芯线上，最远用户线可达14公里以上,电话机还可以正常工作 免提功能和自动收线和忙音检测等智能都可以做到,其他新的特定要求请和业

四、机器尺寸：320*205*100（mm）

外箱尺寸：439*277*191（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛 重：5.7kg

净 重：3.9kg

五、支持与服务

正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修；所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后