

船舶保安应急电话系统，船舶调度室电话

产品名称	船舶保安应急电话系统，船舶调度室电话
公司名称	深圳市西骏科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNSP-09
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍二路268号
联系电话	0755-29790158 13530387141

产品详情

产品名称：	防水防潮紧急电话机 (knsp-09)
产品型号：	knsp-09
尺寸规格：	320*205*120mm
材质：	铝合金
pdf：	

简介：

- 3、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐低温、抗老化，不起火
- 4、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上
- 5、手柄送话器、蜂鸣器、电路板，具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准gb4028-93ip66
- 6、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94

7、按键：硅胶按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化。

二、 操作使用 1、 摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；

2、 接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；

3、 拨打电话：取下手柄，便可与设定好的号码直接通话；

三、 主要技术参数

1、适用于馈电电压为33-60v的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统 2、温度：-35 ~75 相对湿度：10%~95%

大气压力：86~106 kpa 环境噪声： 60db(a) 3、振铃声级： 70db

4、当用户线为3km是的信号电平 标准频率：低频群：697-941hz 高频群：1209-1477hz

频率偏移：不大于 $\pm 1.5\%$ 组合信号的高低频电平差： 2 ± 1 db

由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20db 5、通话传输指标：slr 12, rlr -1, stmr 10, 输出阻抗：600

6、 具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）

7、 在0.8mm 的电缆芯线上，用户线可达7km长

四、 防雷标准 电话机主板上并接了防雷管(如图)，防雷标准符合gb/t 9043-1999 及itu-t k.12（选配）

电气参数如下：

1、直流击穿电压400v

2、直流击穿电压范围 30%

3、耐冲击电流 1ka (8/20 μ s电流波)

4、绝缘阻抗 大于1g欧 五、 系统安装

电话机壁挂式安装，如图示

六、 包装

机器尺寸：320*205*120 (mm)

外箱尺寸：439*277*191 (mm)

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛 重：7.1kg

净 重：5.3kg

七、应用实例：

佳木斯电厂、北方联合电力蒙西电厂、北京京能热电石景山电厂、河南能信热电、重庆彭水电厂、陕西铜川电厂、大亚湾核电站、岭澳核电站、粤电清溪电厂、虎门电厂、妈湾电厂、前湾电厂、韶关电厂等

广州地铁、深圳地铁、沈阳地铁、重庆轻轨、北京地铁、上海地铁、成都地铁等

北京电力隧道（奥运会项目）、武汉过江电力隧道、上海电力隧道、广州珠江隧道

四川会理县铅锡矿、四川江油雁门硫铁矿、福建紫金矿业、莱钢、攀钢、武钢等

八、支持与服务

正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修；所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后

简介：

适用于电厂、矿业、大坝、钢铁、洗矿厂、洗煤厂...

产品主要特点：
1、外壳：铝合金铸造，外壳厚度5mm，坚固耐用、密封性好；表面喷涂进口反光漆，颜色醒目，5-10年不褪色
2、手柄：特种abs/pc塑料，整体式结构，密封性好，经受敲击、高温，低温，扭拉等不破裂，不变形