

# 船用声力电话机，船舶内通系统，船舶防水电话机

产品名称	船用声力电话机，船舶内通系统，船舶防水电话机
公司名称	深圳市西骏科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNSP-18
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍二路268号
联系电话	0755-29790158 13530387141

## 产品详情

产品名称：	防水电话机(knsp-18)
产品型号：	knsp-18
尺寸规格：	290*185*118mm
材质：	smc
pdf：	

简介：

- 5、手柄：德国进口采料，一体式结构，密封性好，经受敲击不破裂、扭拉不变形，在零下40度不爆裂。
- 6、线材：采用铁氟龙线，耐酸碱、耐高低温、抗老化，不起火。
- 7、防水胶：采用进口防水胶，高粘度、耐高温、高压，防水寿命10年以上。
- 8、手柄送受话器、键盘、蜂鸣器、电路板、外壳所有配件采用多层防水、防尘结构。具有三级防水、防尘功能，整机等级达到国家标准gb4028-93ip66 / ip67 9、话机稳定性好，抗干扰能力强，符合国家标准gb/t 15279-94

二、操作使用

- 1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；
- 2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；
- 3、拨打电话：取下手柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；
- 4、存入号码：取下手柄，按"存储"键，输入要存入的号码，按"存储"键，按"0-9"其中任一键作为存放号码的地址，挂机；
- 5、提取号码：取下手柄，按"提取"键，按"0-9",其中所需的某个数字键即可拨出内存的记忆号码。

三、主要技术参数

本产品特别适合在石油化工行业和大铁地铁公路电力等隧道里,这款产品24v低电也可以正常工作是国内唯一,在石油化工行业都要求24v工作电压,国内的品牌只有昆仑科技的产品可以满足要求

适用于馈电电压为24-48v的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统

- 2、温度：-35 ~-75 相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 kpa 环境噪声：60db(a)
- 3、振铃声级：70db
- 4、当用户线为3km是的信号电平 标准频率：低频群：697-941hz 高频群：1209-1477hz 频率偏移：不大于±1.5% 组合信号的高低频电平差：2±1db 由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20db
- 5、通话传输指标：slr 12, rlr -1, stmr 10, 输出阻抗：600
- 6、具有超强的12组号码储存记忆拨号功能（每组号码最长16位）
- 7、在0.8mm的电缆芯线上，最远用户线可达14公里以上,电话机还可以正常工作

免提功能和自动收线和忙音检测等智能都可以做到,其他新的特定要求请和业务人员确认!

四、机器尺寸：320\*205\*100（mm）

外箱尺寸：439\*277\*191（mm）

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛重：5.7kg

净重：3.9kg

## 五、支持与服务

正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修；所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后

该话机使用德国进口采料锻造而成,机壳可以耐480-500度高温,低温可以-60--80度,整机表面不会产生静电,机壳做过耐光照,耐高低温测试,耐热耐寒等多项测试100多天无故障，整机可适合零下35度到零上75度环境下稳定工作。 一、 产品特性

- 1、外壳：德国进口采料锻造而成，坚固耐用、密封性好；表面不会产生静电吸附。显示：支持来电显示功能或ip地址显示。
- 3、抗震：无挂钩设计，支持抗震动，可适用于船舶，机车等需抗震动设计环境。
- 4、按键：金属按键，耐磨、耐腐蚀，抗老化，抗暴力破坏。