全自动紫外线杀菌器

产品名称	全自动紫外线杀菌器
公司名称	常州安贝思环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:紫外线消毒器 型号:150
公司地址	常州市劳动东路20号（戚墅堰交警大队西侧）
联系电话	18915061798 18915061798

产品详情

全自动紫外线杀菌器 工作原理　被处理水由设备进水口进入反应器，按一定的速度从反应腔流过，水中的微生物受到高强度的uvc照射，微生物dna、rna内部结构遭到破坏，不能复制，从而在不使用任何化学药物的情况下，达到国家检验标准。 紫外消毒器应用范围 ・食品加工工业水体消毒，包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、实用油、及各类罐头、冷饮制品等用水消毒。 ・电子工业用超纯净水。
・医院、各类实验室用水消毒，以及高含量致病体废水消毒。
・应用水消毒，包括居民住户大楼、小区、办公大楼、旅馆、餐馆、自来水厂等。
・水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工净化消毒等。 ・军事营区、野外供水系统。
・城镇污水消毒，最大处理量可达每天100万吨以上。 ・游泳池、水上其它娱乐用水消毒。
・冷却水消毒，包括火电、核电站冷却水、工业生产冷却水、中央空调系统冷却水。
・生物、化学制药、化妆品生产用冷却水。
・海水、淡水育苗、养殖（鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等）用水，总处理水可达每天20万吨以上。
・农业用水消毒，包括温室用水、灌溉等。　功能特点与产品优势
1、采用光化学反应与光物理加工技术 2、在线杀灭40多种细菌、病毒及藻类 3、细菌杀灭率最高达99.9%
4、自动清洗装置，用户省心 5、可拆卸式反应器端盖设计，清洗更彻底
7、领先的uv强度监测及声光报警装置 8、筒体材质有304或316l不锈钢材料可供选择
9、一体式控制器，采用led显示器，配备完整操作系统，材质不锈钢 功能 对清水、中水和污水消毒 材质 筒体：304、316l材质可选 清洗装置：304、316l材质可选　紫外线杀菌器的性能技术参数 项目 消毒水量(t/h) 功率(w) 进出水管 (公称/英制) 系统耐压(kg/cm2) 紫外灯故障报警系统 反应器尺寸(cm) 长×宽×高 控制柜尺寸(cm) 地脚螺丝(cm) 运输重量(kg) htzqn-005 0.3 16 1/2" 6 有 30×6×11　5 htzqn -008 1 25 1/2" 6 有 47×6.3×11　10 htzqn -050 2 40 1" 6 有 100×9×20 φ8.9×25 (直径×长) 69×4×φ1 25 htzqn -150 6 80 1+1/4" 6 有 100×11×23 69×4×φ1 30 htzqn -200 8 120 1+1/2" 6 有 100×15.9×30 φ8.9×45 (直径×长) 69×7×φ1 35 htzqn -300 12 160 2" 6 有 100×15.9×32 69×7×φ1 40 htzq-050 2 40 dn25/1" 6 有 100×8.9×30 25×30×12 (宽×高×厚) 60×4×φ1 45 htzq-150 6 80 dn32/11/4" 6 有 100×10.8×30 60×4×φ1 50 htzq-200 8 120 dn40/11/2" 6 有 100×15.9×40 60×7×φ1 60 htzq-300 12 160 dn50/2" 6 有 100×15.9×40 60×7×φ1 70 htzq-360 15 200 dn65/21/2" 6 有 100×15.9×40 50×78×25 (宽×高×厚) 60×7×φ1 120 htzq-500 20 240 dn65/21/2" 6 有 100×21.9×50 60×11×φ1.2 130 htzq-600 25 280 dn80/3" 6 有 100×21.9×50 60×11×φ1.2 140 htzq-700 30 320 dn100/4" 6 有 100×21.9×50 60×11×φ1.2 150 htzq-1000 40

360 dn100/4" 6 有 100×21.9×50 60×11×φ1.2 160 htzq-1200 50 400 dn125/5" 6 有 100×21.9×50 60×11×φ1.2 180 htzq-1500 60 420 dn150/6" 6 有 170×27.3×57 120×16×φ1.4 210 htzq-2000 80 560 dn150/6" 6 有 170×27.3×57 120×16×φ1.4 220 htzq-2500 100 700 dn150/6" 6 有 170×27.3×57 60×128×30 (宽×高×厚) 120×16×φ1.4 275 htzq-3000 125 840 dn150/6" 6 有 173×27.3×57 120×16×φ1.4 300 htzq-4000 150 1120 dn200/8" 6 有 173×32.5×65 120×20×φ1.6 325 htzq-5000 200 1400 dn200/8" 6 有 173×37.7×72 120×22×φ1.6 350 htzq-7000 300 2100 dn250/10" 6 有 175×42.6×80 120×24×φ2.0 400 htzq-10k 400 2520 dn250/10" 6 有 176×52.9×95 60×150×40 (宽×高×厚) 120×28×φ2.2 475 htzq-15k 600 3080 dn300/12" 6 有 176×78×110 120×32×φ2.4 600 htzq-20k 800 3920 dn350/14" 6 有 确定 确定 确定 确定 htzq-25k 1000 4760 dn350/14" 6 有 确定 确定 确定 注： 1、设备电源220v/50hz，紫外线灯管适用寿命≥9000小时 2、此技术参数表所提供的设备适用于净水水质消毒，如：自来水、纯净水、水产养殖用水、食品加工用水、分质供水、医药用水等。 3、杀菌效率取决于水体的透明度、杂质及温度等，杀菌效率99.9%或特殊设计。
4、htzqn型号为螺纹接口，htzq型号为法兰盘接口。
5、可根据客户需要配置各种先进的在线监控仪表和远程控制系统，
如：紫外灯监控系统、紫外强度监测系统、水温检测系统、消毒时间累计系统等。
6、可根据客户需要配置手动式清洗装置或自动式清洗装置。