

全自动紫外线杀菌器

产品名称	全自动紫外线杀菌器
公司名称	常州安贝思环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:紫外线消毒器 型号:150
公司地址	常州市劳动东路20号(戚墅堰交警大队西侧)
联系电话	18915061798 18915061798

产品详情

全自动紫外线杀菌器工作原理 被处理水由设备进水口进入反应器，按一定的速度从反应腔流过，水中的微生物受到高强度的uvc照射，微生物dna、rna内部结构遭到破坏，不能复制，从而在不使用任何化学药物的情况下，达到国家检验标准。紫外消毒器应用范围 • 食品加工工业水体消毒，包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、实用油、及各类罐头、冷饮制品等用水消毒。 • 电子工业用超纯净水。

- 医院、各类实验室用水消毒，以及高含量致病体废水消毒。
- 应用水消毒，包括居民住户大楼、小区、办公大楼、旅馆、餐馆、自来水厂等。
- 水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工净化消毒等。 • 军事营区、野外供水系统。
- 城镇污水消毒，最大处理量可达每天100万吨以上。 • 游泳池、水上其它娱乐用水消毒。
- 冷却水消毒，包括火电、核电站冷却水、工业生产冷却水、中央空调系统冷却水。
- 生物、化学制药、化妆品生产用冷却水。
- 海水、淡水育苗、养殖(鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等)用水，总处理水可达每天20万吨以上。
- 农业用水消毒，包括温室用水、灌溉等。

- 功能特点与产品优势
- 1、采用光化学反应与光物理加工技术
 - 2、在线杀灭40多种细菌、病毒及藻类
 - 3、细菌杀灭率最高达99.9%
 - 4、自动清洗装置，用户省心
 - 5、可拆卸式反应器端盖设计，清洗更彻底
 - 7、领先的uv强度监测及声光报警装置
 - 8、筒体材质有304或316l不锈钢材料可供选择
 - 9、一体式控制器，采用led显示器，配备完整操作系统，材质不锈钢 功能对清水、中水和污水消毒 材质筒体：304、316l材质可选 清洗装置：304、316l材质可选 紫外线杀菌器的性能技术参数 项目
- 消毒水量(t/h) 功率(w) 进出水管(公称/英制) 系统耐压(kg/cm²) 紫外灯故障报警系统 反应器尺寸(cm)
长×宽×高 控制柜尺寸(cm) 地脚螺丝(cm) 运输重量(kg) htzqn-005 0.3 16 1/2" 6 有 30×6×11 5 htzqn-008 1.25 1/2" 6 有 47×6.3×11 10 htzqn-050 2.40 1" 6 有 100×9×20 8.9×25(直径×长) 69×4×1.25 htzqn-150 6.80 1+1/4" 6 有 100×11×23 69×4×1.30 htzqn-200 8.120 1+1/2" 6 有 100×15.9×30 8.9×45(直径×长) 69×7×1.35 htzqn-300 12.160 2" 6 有 100×15.9×32 69×7×1.40 htzq-050 2.40 dn25/1" 6 有 100×8.9×30 25×30×12(宽×高×厚) 60×4×1.45 htzq-150 6.80 dn32/1 1/4" 6 有 100×10.8×30 60×4×1.50 htzq-200 8.120 dn40/1 1/2" 6 有 100×15.9×40 60×7×1.60 htzq-300 12.160 dn50/2" 6 有 100×15.9×40 60×7×1.70 htzq-360 15.200 dn65/2 1/2" 6 有 100×15.9×40 50×78×25(宽×高×厚) 60×7×1.120 htzq-500 20.240 dn65/2 1/2" 6 有 100×21.9×50 60×11×1.2 130 htzq-600 25.280 dn80/3" 6 有 100×21.9×50 60×11×1.2 140 htzq-700 30.320 dn100/4" 6 有 100×21.9×50 60×11×1.2 150 htzq-1000 40

360 dn100/4" 6 有 100 × 21.9 × 50 60 × 11 × 1.2 160 htzq-1200 50 400 dn125/5" 6 有 100 × 21.9 × 50
 60 × 11 × 1.2 180 htzq-1500 60 420 dn150/6" 6 有 170 × 27.3 × 57 120 × 16 × 1.4 210 htzq-2000 80 560 dn150/6"
 6 有 170 × 27.3 × 57 120 × 16 × 1.4 220 htzq-2500 100 700 dn150/6" 6 有 170 × 27.3 × 57 60 × 128 × 30
 (宽 × 高 × 厚) 120 × 16 × 1.4 275 htzq-3000 125 840 dn150/6" 6 有 173 × 27.3 × 57 120 × 16 × 1.4 300 htzq-4000
 150 1120 dn200/8" 6 有 173 × 32.5 × 65 120 × 20 × 1.6 325 htzq-5000 200 1400 dn200/8" 6 有 173 × 37.7 × 72
 120 × 22 × 1.6 350 htzq-7000 300 2100 dn250/10" 6 有 175 × 42.6 × 80 120 × 24 × 2.0 400 htzq-10k 400 2520
 dn250/10" 6 有 176 × 52.9 × 95 60 × 150 × 40 (宽 × 高 × 厚) 120 × 28 × 2.2 475 htzq-15k 600 3080 dn300/12" 6 有
 176 × 78 × 110 120 × 32 × 2.4 600 htzq-20k 800 3920 dn350/14" 6 有 确定 确定 确定 确定 htzq-25k 1000 4760
 dn350/14" 6 有 确定 确定 确定 注：1、设备电源220v/50hz，紫外线灯管适用寿命 9000小时 2、此技术参
 数表所提供的设备适用于净水水质消毒，如：自来水、纯净水、水产养殖用水、食品加工用水、分质供
 水、医药用水等。3、杀菌效率取决于水体的透明度、杂质及温度等，杀菌效率99.9%或特殊设计。
 4、htzqn型号为螺纹接口，htzq型号为法兰盘接口。
 5、可根据客户需要配置各种先进的在线监控仪表和远程控制系统，
 如：紫外灯监控系统、紫外强度监测系统、水温检测系统、消毒时间累计系统等。
 6、可根据客户需要配置手动式清洗装置或自动式清洗装置。