

# 单点壁挂式氨气检测仪

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 单点壁挂式氨气检测仪                       |
| 公司名称 | 西安博贯测控技术有限公司                     |
| 价格   | 1980.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:博贯<br>型号:BG-BGNH3<br>测量原理:电化学 |
| 公司地址 | 西安市桃园南路118号                      |
| 联系电话 | 86-02984237745                   |

## 产品详情

### 单点壁挂式氨气检测仪/报警仪/分析仪

#### 壁挂式氨气泄漏报警仪

##### 一、概述

bg-bgnh3壁挂式氨气泄漏报警仪，采用了最先进的超大规模集成电路技术、国际标准智能化技术水准设计技术及专有数字模拟混合通讯技术而设计的完全智能化的氨气检测仪。产品具有通讯和自诊断功能、安装维护方便，典型的智能化现场监测仪表的先进性能得到了充分的展理，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，用于检测空气中的氨气浓度值，用于检测空气中的氨气，动物养殖厂，下水道，实验室精确分析，可以准确测量氨气浓度。极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于石油化工、冶金、环境监测、生化医药、农业、学校实验室等行业。相关产品:氨气检测仪,氨气分析仪,氨气监测仪,氨气测定仪

##### 二、技术特点

- 1、完全实现了气体检测仪的数字化、智能化
- 2、4~20ma 信号和标准 rs485 数字信号输出，可实时与计算机进行通讯；
- 3、即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便；

- 4、 led数字显示，声光报警仪
- 5、 外壳采用高强度钢板壳体，结构紧凑、外形美观；抗干扰能力强
- 6、 三隔暴按键实现变送器在现场自由组态，如查看、设定、校准；
- 7、 本安型电路及防暴外壳设计，现场维护安全、方便、快捷；
- 8、 体积小，重量轻，检测精度高、灵敏可靠，使用寿命长的特点

### 三、技术参数

- 1、 检测原理：电化学式
- 2、 测量范围：0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、10000ppm、20000ppm、30000ppm可选
- 3、 测量精度：±1%f.s
- 4、 壳体材料：高强度钢板壳体；
- 5、 检测方式：扩散式
- 6、 显示方式：led数字显示
- 7、 报警方式：蜂鸣器断续急促声响和发光二极管闪亮，同时继电器常开触点闭合
- 8、 变送器输出：4---20ma
- 9、 电源dc6.0v—24v配专用电源适配器可接220v交流电源
- 10、 响应时间：<20秒
- 11、 预热时间：<40秒
- 12、 传感器寿命 1年
- 13、 变送器信号传输距离 1000m
- 14、 使用环境条件：温度：-100c---+400c；相对湿度：90%rh
- 15、 外形尺寸：（180 x 120 x 50）mm
- 16、 重量：850克
- 17、 安装方式：壁挂、安装孔 8mm
- 18、 信后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包修换

