

# 白光936无铅焊台生产公司

产品名称	白光936无铅焊台生产公司
公司名称	深圳市佶之达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上星工业区
联系电话	13148880362

## 产品详情

白光936焊台厂家大量供货！电话：0755-27553609 传真：0755-23044050 手机：13148880362

联系人：林泽波 商务qq：157774887 邮箱：jizhida@163.com 地址：深圳市宝安区沙井上星工业区

白光936焊台hako936无铅焊台 深圳市佶之达科技提供高品质936无铅焊台 可oem/odm

以下为您介绍高品质白光936防静电无铅焊台：936-106电焊台(拆卸静电电焊台)特点: • 白光936特点：

- 纤巧式设计，特别节省空间。
- 手柄特别轻巧，长时间使用绝不感疲劳。
- 特备固定温度螺丝，防止工作人员滥调温度。
- 有普通及拆卸静电型两种，配合不同工作需要。
- 焊咀及发热元件与900系列共用,926的用户能轻易转用936。
- 可选择900s小型焊铁，适用于精密的焊接工作。

• 焊铁架之设计能把焊咀上的熔融锡流入焊铁架内，不会溅溢在工作台上。规格 型号 936 功率消耗 60w

控制台 输出电压 ac 24v 控温范围 200 ~ 480度 尺寸 (不包括电线) 120(阔) x 93 (高) x 170 (深) mm 重量

(不包括电线) 约 1.3kg 焊铁 型号 900s 907 908 款式 小 中 大 防静电功能 普通 防静电 普通 防静电 普通

防静电 功率消耗 ac 24v-50w 标准焊咀 900s-t-i 900m-t-i 900l-t-i 接地阻抗 2 欧母以下 漏电压 2mv 以下 (平均

0.6mv) 发热芯 陶瓷发热芯 长度 (不包括电线) 176mm 190mm 200mm 重量 (不包括电线) 25g 44g 54g

现货供应，大量批发，品质保证。详情请来电咨询。 white 936 pad manufacturers a lot of delivery! tel:

0755-27553609 fax: 0755-23044050 mobile phone: 13148880362 contact person: lin zebo business qq:157774887 e-

mail: jizhida@163.com address: shenzhen baoan district manhole star industrial zone the high quality white 936

antistatic lead-free soldering station here for you: 936-106 welding machine (demolition eliminate electrostatic

welding machine) characteristics: • white 936 characteristics: • slim type design, especially to save space. • slim

type design, especially to save space. • handle special light, long time use will not feel tired. • special screws fixed

temperature, prevent staff about temperature. there is general and demolition eliminate electrostatic type two, with

different needs. there is general and demolition eliminate electrostatic type two, with different needs. • welding and

heating element and the 900 series of common, 926 users can easily switch to 936. • can choose 900s small iron,

suitable for precision welding work. design, welding iron to the molten tin welding tsui on the inflow of solder

formwork, spillage will not work at the platform. type 936 60w power consumption console output voltage ac 24v

temperature range of 200 ~ 480 degree size (not including wire) 120 (wide) x 93 (high) x 170 (mm deep) weight (not

including wire) about 1.3kg soldering model 900s 907908 styles in anti-static function common antistatic ordinary

static prevention and general anti static power consumption ac 24v-50w the standard tip 900s-t-i 900m-t-i 900l-t-i  
grounding impedance 2 ohms the drain voltage below 2mv (average 0.6mv) heating core ceramic heating core length  
(not including wire) 176mm 190mm 200mm weight (not including wire) 25g 44g 54g spot supply, wholesale, quality  
assurance. please call us.