

# TDS3012B TDS 3012

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | TDS3012B TDS 3012         |
| 公司名称 | 深圳仪信电子科技有限公司              |
| 价格   | 1.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:泰克<br>型号:TDS3012B      |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408       |
| 联系电话 | 0755-21502766 13510075188 |

## 产品详情

供应tds3012b 示波器 tds3012b tds 3012 谭艳飞 13510075188

公司名称：深圳仪信电子科技有限公司

深圳佳华泰电子科技有限公司

联系人:谭艳飞（总经理）——李玲（特助）

手机: 谭s 135-1007-5188/135-4380-5887

技术咨询：蒋工135-1007-5288

电话：0755-21502766 传真：0755-21502722

客服qq：53540923 / 837477829

淘宝店铺：<http://tosstar.taobao.com>

网 址：<http://www.yqybshop.com>

<http://www.yixin1718.com>

邮 箱：[yixin1718@126.com](mailto:yixin1718@126.com)

地址：深圳市龙华新区油松路天汇大厦a栋408

tds3012b 示波器详细介绍：

产品型号：tds3012b

产品类别：数字示波器

产品类型：台式

产品简介：带宽100mhz，2条通道，单通道最大采样率为1.25gsa/s，最大记录长度为10000pt/sec

性能描述

带宽 100mhz

通道数 2ch

同步最大采样率/通道 1.25 gsa/s

单通道最大采样率 1.25gsa/s

最大单量程带宽 100 mhz

最大记录长度 10000pt/sec

最小垂直灵敏度 1 mv/div

最大垂直灵敏度 10 v/div

位数 9 bits

输入阻抗 1 mohm

输入耦合 ac,dc,gnd

最大输入电压 150 vrms

最低主时基 4 ns/div

最高主时基 10 s/div

时基精度 0.02 %

触发源 外置,内置

显示类型 color lcd

程控特性/接口特性

接口 centronics,parallel

兼容性

ce兼容性 兼容

电源需求

电压 usa (110v/60hz)

物理特性

长度 149.00 mm

宽度 375.00 mm

高度 176.00 mm

重量 3.20 kg

附注:本公司专业经营各种二手仪器,特价仪器,如有兴趣,请来电或发邮件和我们联系!

如各种闲置射频通信测试仪器, hp/agilent、tek泰克、advantest爱德万、anritsu 安立,fluke福禄克.等品牌示波器、频谱分析仪、网络分析仪、综合测试仪、信号源、功率计、电源、天馈线分析仪、功率计、lcr电桥、gpib卡