

# KGJ23型高低浓度甲烷传感器

产品名称	KGJ23型高低浓度甲烷传感器
公司名称	济宁华矿机械设备有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:华矿 型号:KGJ23
公司地址	济宁市越河辖区坝口街38号
联系电话	0537-5042678 13020695518

## 产品详情

kgj23型高低浓度甲烷传感器,高低浓度甲烷传感器

kgj23型高低浓度甲烷传感器用于连续检测煤矿井下空气中的瓦斯含量，具有多种标准信号制式输出，联检后能闭锁装置及瓦斯断电仪配套使用。该传感器是一种智能型检测仪表，具有稳定可靠、使用方便等特点，调零、遥控器实现。

kgj23型高低浓度甲烷传感器技术参数 防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型 测量范围：0～40% ch4 测量误差：%

工作区间	测量范围	基本误差
低浓	0.00 ~ 1.00	± 0.10

	1.00 ~ 3.00	± 真值的 10%
	3.00 ~ 4.00	± 0.30
高浓	4 ~ 40	± 真值的 10%

响应时间：小于20s 遥控范围：距离不大于5m，角度不大于120° 报警点：0.3~4.00%ch4可任意设置（出厂调至1.0%ch4）

报警方式：红色灯光闪烁，蜂鸣器断续鸣叫，响度大于80db（18v供电，距离1m）

断电点：0.3~4.00%ch4可任意设置（出厂调至1.5%ch4） 断电信号输出：接负载电阻1000Ω时，高电平不小于3v

复电点：0.3~4.00%ch4可任意设置（出厂调至1.0%ch4） 输出信号：kgj23-1型：低浓度段200~1000hz，线性对应0~40.0%

；高浓度段1200~2000hz，线性对应40.0%~100.0%；负载电阻大于1.5kΩ时，输出高电平大于3v，低电平小于0.5v；采用分

/km、l 0.8mh/km、r 12.8 /km）传输电缆时，传输距离不小于2km；红色发光二极管h10为频率输出指示，

输出，反之则无输出 kgj23-2型：负载电阻0~500Ω，该规格没有断电输出功能，开关量信号输出指示甲烷浓度

信号低电平输出，1~5ma线性对应0~4.00%ch4；开关量信号高电平输出，1~5ma线性对应0~40.0%ch4

kgj23-3型：rs485接口，通信波特率1200bit/s 工作电压：直流9~24v 工作电流：dc 18v不大于80ma

标定流量：200ml/min 外形尺寸：266×120×45(mm) 重量：1kg 支持在线标校设定与解除